



KATALOG SPECIJAL - električni alati



Tehnika i servis za građevinske profesionalce!



Kružna pila METABO TKHS 315C WNB

- Univerzalna kružna stolna pila prikladna za rezanje drva, daski, ploča i drvu sličnih materijala. Tihi indukcijski motor s kočnicom i zaštitom od preopterećenja.
- Univerzalni graničnik s magnetskom vodilicom za točne uzdužne i kose rezove.
- Stupnjevito podešavanje visine rezne ploče i jednostavno namještanje nagiba rezne ploče s prednje strane.
- Robustna konstrukcija od čeličnog lima i pocinčana stolna ploča.
- Zaštita od ponovnog pokretanja, produžetak stola na preklop.
- Postolje i motor prethodno montirani.

Tehnički podaci:

motor:	2,0 kW / 230 V / 50 Hz
list pile:	315 x 30 mm
radna visina:	850 mm
visina reza:	0 - 85 mm
max. visina reza 90/45 °:	85 / 60 mm
max. širina reza na paralelnom graničniku:	290 mm
max. širina materijala na kutnom graničniku:	220 mm
broj okretaja prazni hod:	2.980 /min
brzina reza:	50 m/s
područje okretaja lista pile:	0 - 45 °
izlazna snaga:	1,45 kW
razina zvučnog tlaka:	98 dB(A)
razina zvučne snage (LwA):	112 dB(A)
mjerna nesigurnost K:	4 dB(A)
max. ležište:	800 x 550 mm
dimenzija:	1.650 x 650 x 1.000 mm
težina:	62 kg

Šifra: **Z0103152000HR**

1 kom HRK **2.358,65**



Isporučuje se:

HM list pile sa zupcima (24 zubaca), vozno postolje sa ručkama, univerzalni graničnik, produžetak za stol (550 x 800 mm), usisna naprava za iver, vodilica.

Kružna pila METABO BKS 450 Plus - 400 V / 5,5 kW

- Robustni stroj s velikom visinom reza za univerzalnu uporabu na gradilištu.
- Lako vodljiva zaštitna hauba za siguran rad.
- Sklopka i motor zaštićeni od prskanja vode za visoku zaštitu korisnika.
- Stolna ploča od pocinčanog čeličnog lima kao zaštita od korozije.
- Vodilica na paralelnom graničniku za više sigurnosti.
- Za stalni rad prikladan način rada motora S1.
- Produžetak stola za duge materijale, na preklop.
- Snažni zakretni trofazni motor.

Tehnički podaci:

snaga:	5,5 kW (S6 40%)
broj okretaja nazivno opterećenje:	2.735 /min
dimenzija:	1.830 x 750 x 1.020 mm
veličina stola:	1.030 x 660 mm
reznna ploča:	450 x 30 mm
max. širina materijala na kutnom graničniku:	260 mm
visina reza:	141 mm
težina:	90 kg

Šifra: **Z80104605000**

1 kom HRK **8.012,55**




Isporučuje se:

HM list pile sa zupcima (32 zubaca), Paralelni graničnik, kutni graničnik, produžetak za stol, kuka za kran, fazna preklopka, vodilica.

Brusilica s dugim vratom METABO LSV 5-225 Comfort - 500 W

- Za jednostavno brušenje stropnih i zidnih površina.
- Dodatno LED-svijetlo za uočavanje i obradu neravnina i brazdi. Optimalni balans za rad jer je težište stroja nije na glavi.
- Varijabilno namještanje dužine za uske prostorije ili za velike visine prostorija.
- M-Clean-tehnologija: učinkovito usisavanje zahvaljujući kućištu bez crijeva.
- Moguće brušenje vrlo blizu ruba i raznih prijelaza.
- Idealno prilagođavanje fleksibilne brusne glave na površinu za dobre rezultate rada. Optimalni rezultati usisavanja zahvaljujući četki sa oprugama.
- Vario-Constamatic (VC)-elektronika punog vala za rad s brojem okretaja koji pod opterećenjem ostaju gotovo konstantna.
- Jednostavno, brzo i bezaltno izmjenjivo vratilo.
- Mogućnost usisavanja putem priključivanja usisavača.



Tehnički podaci:

snaga:	500 W
broj okretaja prazni hod:	1.000 - 1.650 u/min
promjer brusnog tanjura:	225 mm
brušenje površine:	2,5 m/s ²
razina zvučnog tlaka:	76 dB(A)
razina zvučne snage (LwA):	87 dB(A)
moguća dužina stroja:	1,1 / 1,6 / 2,1 m
dužina kabla:	4 m
težina bez kabla:	4,5 kg

Isporučuje se:

Tanjur za brušenje (vrlo mekano), brusni papiri sa perforacijama (1 x P80, P100, P120, P150), fleksibilno vratilo (kao nadopuna), priključna spojnica, produžetak, šesteroku

Šifra: **Z60013600HR**

1 kom HRK **5.269,88**

Usisavač METABO ASR 25 L SC mokro/suho - 1.400 W

- Kompaktni, lagani mokro/suhi usisavač s dozvolom za usisavanje na elektro alatima i za čišćenje gradilišta, radionica itd.
- Utičnica za jedan elektroalat za korištenje automatike usisavača uključi/isključi.
- SelfClean: poluautomatsko čišćenje filtera.
- Certificirana prema EU normi za prašine Klase L.
- Isključna automatika pri mokrom usisavanju, automatika za potpuno pražnjenje usisnog crijeva, osnovna oprema - antistatik, mogućnost namatanja kabla, odlaganje pribora i površina za odlaganje.
- Sistem čuvanja i transporta: povezivanje MetaLoc i usisavača sa Metadepotom (pribor).
- Dvije filter kutije od poliestera s velikom površinom filtera za stalnu i visoku snagu usisavanja.



Tehnički podaci:

protok zraka:	max. 3.660 l/min
podtlak:	248 hPa (mbar)
površina filtera:	8.600 cm ²
prihvatna snaga:	max. 1.400 W
volumen posude:	25 l
usisno crijevo:	d= 35 mm
dužina crijeva:	3,2 m
dužina kabla:	8 m
težina:	11 kg

Isporučuje se:

usisno crijevo (promjer= 35 mm / 3,2 m), ručni umetak, 2 usine cijevi od PVC-a, 2 filter kutije od poliestera (Klasa M), vrećice od tkanine, mlaznica za fuge, univerzalna mlaznica.

Šifra: **Z60202400HR**

1 kom HRK **2.561,60**

Usisavač METABO ASR 35 L ACP mokro/suho - 1.400 W

- Kompaktni, lagani mokro/suhi usisavač s dozvolom za usisavanje na elektro alatima i za čišćenje gradilišta i radionica.
- Prikladan za usisavanje betona i kamene prašine.
- AutoCleanPlus: ušteda troškova i vremena zahvaljujući automatskom MPulse čišćenju filtera za vrijeme stalnog rada.
- Pri padu optimalne usisne snage filteri se protresu.
- Certificirano prema EU Normi za prašinu Klase L.
- Isključna automatika pri mokrom usisavanju
- Regulator usisne snage
- Automatika za potpuno pražnjenje usisnog crijeva
- Osnovna oprema - antistatik
- Mogućnost namatanja kabla
- Odlaganje pribora i površina za odlaganje
- Stabilan zahvaljujući velikim kotačima i upravljanjem sa ručnom kočnicom.

Tehnički podaci:

protok zraka:	max. 3.660 l/min
podtlak:	248 hPa (mbar)
površina filtera:	8.600 cm ²
EU Normi za prašinu Klase	L
prihvatna snaga:	max. 1.400 W
volumen posude:	35 l
usisno crijevo:	d= 35 mm
dužina crijeva:	3,5 m
dužina kabla:	8 m
težina:	16 kg



Isporučuje se:

usisno crijevo (promjer= 35 mm / 3,2 m), ručni umetak, 2 usisne cijevi od PVC-a, 2 filter kutije od poliester (klasa M), PE-filter vrećica, mlaznica za fuge, podna mlaznica (370 mm širine).

Šifra: **Z602057000HR**

1 kom HRK **3.395,66**

Usisavač METABO ASR 35 M ACP mokro/suho - 1.400 W

- Kompaktni, lagani mokro/suhi usisavač s dozvolom za usisavanje na elektro alatima i za čišćenje gradilišta i radionica.
- Prikladan za usisavanje betona i kamene prašine.
- Utičnica za jedan elektroalat za korištenje automatike usisavača uključi/isključi.
- AutoCleanPlus: ušteda troškova i vremena zahvaljujući automatskom MPulse čišćenju filtera za vrijeme stalnog rada.
- Pri padu optimalne usisne snage filteri se protresu.
- Isključna automatika pri mokrom usisavanju, signal upozorenja pri padu prostorne struje
- Osnovna oprema - antistatik
- Mogućnost namatanja kabla
- Odlaganje pribora i površina za odlaganje
- Stabilan zahvaljujući velikim kotačima i upravljanjem sa ručnom kočnicom.

Tehnički podaci:

prihvatna snaga:	max. 3.660 l/min
protok zraka:	248 hPa (mbar)
podtlak:	8.600 cm ²
klasa prašine:	M
površina filtera:	max. 1.400 W
volumen posude:	35 l
usisno crijevo - promjer:	d= 35 mm
dužina kabla:	3,2 m
dužina kabla:	8 m
težina:	16 kg



Isporučuje se:

antistatik usisno crijevo (promjer 35mm/dužina 4m), priključna spojnica promjer 41mm / dužina 48mm, ručni umetak, 2 usisne cijevi od PVC-a, 2 filter kutije od poliester (Klasa M), PE-filter vreća, mlaznica za fuge, podna mlaznica (300 mm širine).

Šifra: **Z602058000HR**

1 kom HRK **3.125,22**

Brusilica za beton METABO RSEV 19-125 RT - 125 mm / 1.900W

- Za učinkovito brušenje i skidanje betona, estriha i slojeva sa diamantnim lončastim brusevima.
- Visoki okretni moment i mogućnost opterećenja za vrlo zahtjevnu stalnu uporabu.
- Segment na preklop omogućava rad vrlo blizu ruba.
- Elektronski blagi zalet za slobodan zalet.
- Težina, idealna za brušenje zidova i stropova.
- Optimalni učinak usisavanja zahvaljujući oprugastoj četki na zaštitnoj haubi.
- Bezalatno namještanje ručke
- Vario-Techo-Constamatic (VTC-elektronika punog vala)
- Zaštita od ponovnog pokretanja
- METABO S automatska sigurnosna spojka.



Tehnički podaci:

ulazna snaga:	1.900 W
izlazna snaga:	1.240 W
broj okretaja pri nazivno opterećenje:	6.800 /min
promjer rezne ploče:	125 mm
navojna osovina:	M 14
okretni moment:	5 Nm
broj okretaja prazni hod:	3800 – 8200 /min
brušenje površine:	6,94 m/s ²
razina zvučnog tlaka:	92 dB(A)
dužina kabla:	4 m
težina bez kabla:	3,5 kg

Isporučuje se:

ručka, potporna spojka, matica, kovčeg, ključ.

Šifra: **Z603825700HR**

1 kom HRK 2.372,90



Kutna brusilica METABO WEV 10-125 Quick - 1.000 W / 125 mm

- Kompaktna kutna brusilica s regulatorom brzine vrtnje i malim opsegom ručke.
- METABO maraton motor s patentiranom zaštitom od prašine.
- Vario-Constamatic (VC) elektronika punog vala s izvršnim kotačem.
- METABO M-Quick-sistem: bezalatna, brza izmjena rezne ploče pomoću pritiska na gumb.
- Bezalatno namjestiva zaštitna hauba, može se fiksirati od zakretanja.
- Elektronska zaštita od preopterećenja, blagi zalet i zaštita od ponovnog pokretanja.
- Mehanička sigurnosna spojka METABO S-automatika.
- Kućište prijenosnika može se okretati u 90°, montirati za upravljanje lijevom rukom ili za odvajanje.
- Isključne četkice za zaštitu motora.



Tehnički podaci:

snaga:	1.000 W
promjer rezne ploče:	125 mm
navojna osovina:	M14
broj okretaja prazni hod:	2.800 – 10.500 /min
broj okretaja nazivno opterećenje:	8.800 /min
okretni moment:	2,7 Nm
brušenje površine:	6 m/s ²
brušenje s brusnim listom:	2,5 m/s ²
razina zvučne snage (LWA):	104 dB(A)
dužina kabla:	4 m
težina bez kabla:	2,1 kg

Isporučuje se:

zaštitna hauba, potporna spojka, M-Quick zatezna matica, dodatna ručka.

Šifra: **Z60038800HR**

1 kom HRK **795,22**

Kutna brusilica METABO WEV 15-125 Quick - 1.550 W / 125 mm

- Robustna, snažna kutna brusilica sa regulacijom broja okretaja i najvećom učinkovitosti svoje klase za visoke standarde rada.
- Duži vijek trajanja, snažnije rezanje zahvaljujući METABO maraton motoru s patentiranom zaštitom od prašine.
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) elektronika punog vla s izvršnim kotačem.
- METABO M-Quick-sistem: bezalatna, brza izmjena rezne ploče pomoću pritiska na gumb.
- Bezalatno namjestiva zaštitna hauba, dodatna ručka s prigušenom vibracijom METABO VibraTech (MVT), mehanička sigurnosna spojka METABO S-automatika, isključne četkice, elektronska zaštita od preopterećenja, blagi zalet i zaštita od ponovnog pokretanja.
- Kućište prijenosnika može se okretati u 90°, montirati za upravljanje lijevom rukom ili za odvajanje.



Tehnički podaci:

promjer rezne ploče:	125 mm
snaga:	1.550 W
izlazna snaga:	940 W
broj okretaja prazni hod:	2.800 - 11.000 /min
broj okretaja nazivno opterećenje:	11.000 /min
okretni moment:	3,5 Nm
navojna osovina:	M 14
dužina kabla:	4 m
brušenje površine:	6 m/s ²
brušenje s brusnim listom:	3,6 m/s ²
razina zvučnog tlaka:	93 dB(A)
težina bez kabla	2,5 kg

Isporučuje se:

zaštitna hauba, potporna spojka, M-Quick zatezna matica, dodatna ručka METABO VibraTech (MVT).

Šifra: **Z60046800HR**

1 kom HRK **856,23**

Baterijska kutna brusilica METABO W 18 LTX 125 Quick 4Ah Li-Ion

- Jednostavna izvedba za rad bez umaranja na uskim dijelovima ili iznad glave.
- METABO Quick za bezalatnu izmjenu reznih ploča pomoću brzozatezne matice.
- Bezalatno namještanje zaštitne haube, može se fiksirati od zakretanja.
- Okretna baterija za jednostavniji rad na uskim mjestima.
- Zaštita od preopterećenja, elektronski blagi zalet, zaštita od ponovnog pokretanja, filter za prašinu koji se može skinuti kao zaštita motora od grube prašine.
- Ultra-M-tehnologija: najviši učinak, zaštitno punjenje i 3 godine garancije na bateriju.
- Baterije sa prikazom kapaciteta.



Tehnički podaci:

baterija:	18 V / 4 Ah Li-Ion
promjer rezne ploče:	125 mm
broj okretaja prazni hod:	8.000 /min
navojna osovina:	M 14
brušenje površine:	4,5 m/s ²
mjerna nesigurnost K:	1,5 m/s ²
brušenje s brusnim listom:	2,5 m/s ²
mjerna nesigurnost K:	1,5 m/s ²
razina zvučnog tlaka:	83 dB(A)
težina (s baterijama):	2.4 kg

Isporučuje se:

zaštitna hauba, potporna spojka, brzozatezna matica, dodatna ručka, zaštitni filter za prašinu, 2 Li-Power baterije (18 V/4,0 Ah), punjač ASC 30-36 V „AIR COOLED“, kovčeg.

Šifra: **Z602174610HR**

1 kom HRK **2.311,57**

Kutna brusilica METABO WE 24-230 MVT - 230 mm / 2.400 W

- METABO Marathon motor s patentiranom zaštitom od prašine.
- METABO sigurnosna sklopka sprečava nenamjerno uključivanje.
- Zaletno strujno ograničavanje sa blagim zaletom, elektronsko sigurnosno isključivanje, elektronska zaštita od preopterećenja i zaštita od ponovnog pokretanja.
- LED signal pri aktiviranoj zaštiti od ponovnog pokretanja ili pregrijavanja.
- Bezalatno namjestiva zaštitna hauba, može se fiksirati od zakretanja.
- METABO VibraTech (MVT): integrirani sistem prigušivanja i dodatna ručka (može se montirati na tri pozicije).
- Okretna glavna ručka, isključne četkice.

Tehnički podaci:

promjer rezne ploče:	230 mm
nazivni prijem:	2.400 W
izlazna snaga:	1.600 W
broj okretaja prazni hod:	6.600/min
broj okretaja nazivno opterećenje:	4.600 /min
okretni moment:	17 Nm
navojna osovina:	M 14
dužina kabela:	4 m
površina brušenje:	6.2 m/s ²
brušenje s brusnim papirom:	2,5 m/s ²
razina zvučnog tlaka:	94 dB(A)
težina bez kabela:	5,8 kg



Isporučuje se:

zaštitna hauba, potporna spojka, matica, dodatna ručka METABO VibraTech (MVT), ključ.

Šifra: **Z606469000HR**

1 kom HRK **1.245,42**

Baterijska bušilica METABO BS 18 LT - 18 V / 4 Ah Li-Ion

- Snažni METABO 4-polni motor za brzo bušenje i vijčanje.
- Vreteno sa unutarnjim šesterokutom za vijčane bitove za rad bez zaglavnika za svrdlo.
- Ugrađeno svijetlo za osvjetljavanje mjesta rada.
- Praktična kuka za remen i bitove, po odabiru može se fiksirati desno ili lijevo.
- Baterije sa prikazom kapaciteta.
- Ultra-M-tehnologija: učinkovitost, štedno punjenje baterija i 3 godine garancije.

Tehnički podaci:

baterija:	18 V / 4 Ah Li-Ion
max. okretni moment:	meko: 34 Nm tvrdo: 60 Nm
namjestiv okretni moment:	0,7 - 8 Nm
promjer bušenja:	
čelik:	13 mm
meko drvo:	38 mm
broj okretaja prazni hod:	0 - 450 / 0 - 1600 /min
raspon zaglavnika za svrdlo:	1.5 - 13 mm
bušenje metal:	2,5 m/s ²
vijčanje bez udara:	2,5 m/s ²
razina zvučnog tlaka:	73 dB(A)
težina (s baterijama):	1,8 kg

Šifra: **Z602102500HR**

1 kom HRK 1.934,17



Isporučuje se:

brzopritezni zaglavnik za svrdlo, kopča za remen i bitove, 2 Li-Power baterije (18 V/4,0 Ah), punjač ASC 30-36 V „AIR COOLED“, kovčeg.

Baterijska bušilica METABO SB 18 LT - 18 V / 4,0 Ah Li-Ion

- Snažni i učinkoviti METABO 4-polni motor za brzo bušenje i vijčanje.
- Visokoučinkoviti udarni mehanizam za najbolje rezultate.
- Vreteno sa unutarnjim šesterokutom za vijčane bitove za rad bez zaglavnika za svrdla.
- Praktična kuka za remen i bitove, po odabiru može se fiksirati desno ili lijevo.
- Baterije sa prikazom kapaciteta za kontrolu stanja punjenja.
- Ugrađeno radno svijetlo.
- Ultra-M-tehnologija za najviši učinak, štedno punjenje baterija i 3 godine garancije.

Tehnički podaci:

baterija:	18 V / 4,0 Ah Li-Ion
max. okretni moment:	meko: 34 Nm tvrdo: 60 Nm
namjestiv okretni moment:	0,7 - 8 Nm
promjer bušenja:	
zid:	13 mm
čelik:	13 mm
meko drvo:	38 mm
broj okretaja prazni hod:	0 - 450 / 0 - 1600 /min
max. broj udara:	27.200 /min
raspon zaglavnika za svrdlo:	1,5 - 13 mm
bušenje metal:	2,5 m/s ²
bušenje beton:	17 m/s ²
vijčanje bez udara:	2,5 m/s ²
razina zvučnog tlaka:	91 dB(A)
težina (s baterijama):	1,9 kg

Šifra: **Z602103500HR**

1 kom HRK 2.047,39



Isporučuje se:

brzopritezni zaglavnik za svrdlo, kopča za remen, 2 Li-Power baterije (18 V/4,0 Ah), punjač ASC 30-36 V „AIR COOLED“, kovčeg.

Bušilica METABO BE 850-2 - 850 W

- Robustno aluminijsko kućište lijevano pod tlakom za optimalno odvođenje topline i dugi vijek trajanja.
- Okretni most četkica za maksimalni učinak i u lijevom hodu.
- Vario (V) elektronika za rad s odgovarajućim brojem okretaja za materijal.
- Ručka za odabir broja okretaja.
- METABO Marathon motor s patentiranom zaštitom od prašine za dugi vijek trajanja.
- METABO S automatska sigurnosna spojka, lijevi i desni hod, tuljak za zaštitu kabela.
- Osovina s unutarnjim šesterokutnim navojem za vijčane bitove za rad bez zaglavnik za svrdlo.
- Ručka s neklizajućom Softgrip površinom.



Tehnički podaci:

snaga:	850 W
izlazna snaga:	490 W
promjer bušenja:	čelik: 13 / 8 mm meko drvo: 40 / 25 mm
broj okretaja prazni hod:	0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
broj okretaja nazivno opterećenje:	640 / 1800 /min
brzine	2
max. okretni moment:	36 / 14 Nm
promjer stezne glave:	43 mm
raspon zaglavnik za svrdlo:	1,5 - 13 mm
navoj bušačeg vretena:	1/2 " - 20 UNF
razina zvučnog tlaka:	85 dB(A)
dužina kabela:	4 m
težina bez kabela:	2,6 kg

Šifra: **Z600573810HR**

1 kom HRK **961,86**

Isporučuje se:

brzoprtežni zaglavnik za svrdlo FUTURO Plus, dodatna

METABO KHE 3251 - 800 W / SDS-Plus

- Kombinirani čekić s 3 funkcije: bušenje, bušenje čekić, čekić.
- METABO Quick: brza izmjena između SDS-Plus-čekić i brzoprtežnog zaglavnik za svrdlo za bušenje u drvu i metalu.
- METABO VibraTech (MVT): integrirani sistem prigušivanja i dodatna ručka.
- Ergonomsko kućište za udarne radove bez dodatne ručke.
- Vario (V)-elektronika za rad s odgovarajućim brojem okretaja za materijal.
- METABO Marathon motor sa zaštitom od prašine za dugi vijek trajanja.
- Visokoučinkoviti udarni mehanizam precizno smješten u kućištu od aluminijske slitine.
- METABO S automatska sigurnosna spojka, tuljak za zaštitu kabela.



Tehnički podaci:

max. energija pojedinačnog udara (EPTA):	3,1 J
max. broj udara:	4.470 /min
nazivna potrošnja snage:	800 W
promjer bušenja:	
beton s udarnim svrdlima:	32 mm
zid s bušećim krunama:	82 mm
čelik:	13 mm
meko drvo:	35 mm
broj okretaja prazni hod:	0 - 1150 /min
broj okretaja pri opterećenju:	920 /min
prihvati alata:	SDS-Plus
promjer steznog vrata:	50 mm
dužina kabela:	4 m
težina bez kabela:	3,6 kg

Šifra: **Z600659000HR**

1 kom HRK **2.333,47**

Isporučuje se:

stezni glava sa SDS-plus prihvatom, brzostezni glava za prihvat cilindričnih alata, METABO VibraTech (MVT) dodatna ručka, dubinski graničnik za bušenje, kovčeg.

Udarna bušilica i čekić METABO KHE 2860 Quick LE - 880 W / SDS-Plus

- Kombinirani čekić s 3 funkcije: bušenje, bušenje čekić, čekić.
- METABO Quick: brza izmjena između SDS-Plus-čekić i brzoprteznog zaglavnik za svrdlo za bušenje u drvu i metalu.
- Odlična ergonometrija zahvaljujući bližem težištu i optimiranom obliku ručke.
- Sklopka zaštićena protiv oštećenja i prašine.
- Vario (V)-elektronika za rad s brojem okretaja prilagođenom materijalu.
- METABO Maraton motor sa zaštitom protiv prašine za dugi vijek trajanja.
- Visokoučinkoviti udarni mehanizam precizno smješten u kućištu od aluminijske legure.
- METABO S-automatska sigurnosna spojka, tuljak za zaštitu kablova.
- Sklopka s mogućnosti aretiranja za udobno klesanje u trajnom pogonu.



Tehnički podaci:

max. energija pojedinačnog udara (EPTA):	3,2 J
nazivna potrošnja snage:	880 W
max. broj udara:	4.400 /min
promjer bušenja:	
beton s udarnim svrdlima:	28 mm
zid s bušećim krunama:	68 mm
čelik:	13 mm
meko drvo:	32 mm
broj okretaja prazni hod:	0 - 1.150 /min
broj okretaja pri opterećenju:	870 /min
prihvata alata:	SDS-Plus
promjer steznog vrata:	50 mm
dužina kablova:	4 m
udarno bušenje beton:	12,9 m/s ²
čelić:	8,5 m/s ²
razina zvučnog tlaka:	89 dB(A)
težina bez kablova:	3,1 kg

Isporučuje se:

stezna glava sa SDS-plus prihvatom, brzostezna glava za prihvat cilindričnih alata, gumom obložena dodatna ručka, graničnik dubine bušenja, kovčeg.

Šifra: **Z600878900HR**

1 kom HRK 1.458,21



Udarna bušilica i čekić METABO KHE 5-40 - 1.010 W / SDS-Max

- Kombinirani čekić s 2 funkcije: bušenje čekić i čekić.
- METABO Vibra Tech (MVT): integrirani sistem prigušivanja i dodatna ručka za smanjenje vibracija za zaštitu zdravlja korisnika, zaustavljanje vrtnje za klesanje.
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)- elektronika za rad s brojem okretaja prilagođenom materijalu, koji pod teretom ostaje nepromijenjen.
- Namjestivo kolo za odabir broja okretaja i udara.
- Elektronsko blago pokretanje za precizno početno bušenje.
- Optimalan odvod topline i mala težina kroz kućište pogona od tlačnog magnezijevog lijeva.
- METABO S-automatic sigurnosna spojka: mehaničko iskopčavanje pogona blokiranjem svrdla za siguran rad.
- Prikaz kada je potrebno promijeniti ugljene četkice.



Tehnički podaci:

nazivna snaga:	1.010 W
broj okretaja prazni hod:	200-350 /min
max. broj udara:	3.200 /min
max. energija pojedinačnog udara (EPTA):	7,5 Joule
prihvat alata:	SDS-Max
promjer bušenja:	
beton s udarnim svrdlima:	40 mm
zid s bušecim krunama:	90 mm
promjer steznog vrata:	60 mm
udarno bušenje beton:	13,5 / 11,5 m/s ²
razina zvučnog tlaka:	95 dB(A)
užina kabla:	4 m
težina bez kabla:	6,2 kg

Isporučuje se:

METABO Vibra Tech (MVT)-dodatna ručka, graničnik dubine bušenja, mazivo za prihvat alata, krpa za čišćenja, kovčeg.

Šifra: **Z600687000HR**

1 kom HRK **3.113,55**

Udarna bušilica METABO SBEV 1300-2 S - 1.300 W

- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)- elektronika za rad s brojem okretaja prilagođenom materijalu.
- Namjestivo kolo za odabir broja okretaja, aluminijsko tlačno lijevano kućište, okretno četkice za maksimalni učinak u lijevom hodu.
- METABO Marathon-motor sa zaštitom protiv prašine za duži vijek trajanja.
- METABO S-automatic sigurnosna spojka, hod lijevo - desno.
- Brzostezna glava i kočnica vretena za jednostavnu zamjenu alata jednom rukom.
- Vreteno sa unutrašnjim šesterbridom za bitove za rad bez stezne glave.
- Zaštita od preopterećenja,
- Prikaz istrošenosti ugljanih četkica



Tehnički podaci:

nazivna snaga:	1.300 W
izlazna snaga:	730 W
max. okretni moment:	44 / 16 Nm
promjer bušenja:	
zid:	24 mm
beton:	22 mm
čelik:	16 / 10 mm
meko drvo:	40 / 25 mm
broj okretaja prazni hod:	0 - 1100 / 0 - 3100 /min
broj okretaja pri opterećenju:	1.100 / 3.100 /min
max. broj udara	58.900 /min
brzine:	2
graničnik dubine bušenja:	1,5 - 13 mm
razina zvučnog tlaka:	103 dB(A)
dužina kabla:	4 m
težina bez kabla:	2,8 kg

Isporučuje se:

brzostezna glava FUTURO Plus, gumena dodatna ručka, graničnik dubine bušenja, kovčeg.

Šifra: **Z600786500HR**

1 kom HRK **1.504,68**



KONTAKT HRVATSKA

Glavno sjedište Zagreb

Lorencic-Croatia d.o.o.
Bani 96 - Buzin
10010 Zagreb
Telefon: +385 1 6608 210
Fax: +385 1 6608 212
zagreb@lorencic.hr

Solin

Lorencic-Croatia d.o.o.
Zoranićeva 1a
21 210 Solin
Telefon: +385 21 797 720
Fax: +385 21 797 719
solin@lorencic.hr

Rijeka

Lorenčić-Croatia d.o.o.
Stupari bb
51 216 Viškovo
Tel.: +385 51 682 262
Fax: +385 51 682 292
rijeka@lorencic.hr

Vrijedi od 01.09.2018 do 30.03.2019 ili opoziva!

U slučaju promjena cijena od strane dobavljača zadržavamo pravo promjena prodajnih cijena. Cijene su izražene bez PDV-a!
Za eventualne tiskarske greške ne odgovaramo!



www.lorencic.com



Prodaja



Popravci



Servis



Najam