

Lorencic

BAUSERVICE

AKCIJA 01/2025



Tehnika i servis za građevinske profesionalce!

Stroj za gletanje LO-Disc 600 230V 46kg

- stroj za gletanje cementnog estriha s tanjurerom za gletanje 600mm
- ergonomski oblikovane ručke osiguravaju rad bez umaranja
- moguće stupnjevito namještanje vodilice
- pogonski motor 1,1kW, 230V, težina 46kg



ZLODISC600

1 kom EUR **1.099,00**

Letva za glazure s libelom

- alu cjevasti profil s 1 horizontalnom libelom
- dimenzije cca. 80x18 mm, 770 g/dm
- izbrušeni profil – nema rizika od ozljeda
- libele od nelomljivog akril stakla i završne kapice koje štite od udaraca
- maksimalna mjerna tolerancija u standardnoj poziciji 0,75 mm/m (0,043 °)



Šifra	Opis	1 kom EUR
Z371101	Letva za glazure s libelom SLN 1 SOLA 100cm	26,17
Z371151	Letva za glazure s libelom SLN 1 SOLA 150cm	36,08
Z371201	Letva za glazure s libelom SLN 1 SOLA 200cm	45,08
Z371251	Letva za glazure s libelom SLN 1 SOLA 250cm	53,80

Nivelir set "nivcomp", elektronski

- brzo i precizno niveliranje
- princip mjerenja različitog pritiska između vitla i ručnog uređaja
- ušteda energije (1 x AA / LR6 1,5 V): trajanje baterija cca. 250 h
- reprodukcija: +/- 2 mm
- max. udaljenost mjerne točke: 48 m
- temperatura primjene: 0 do +35 °C



Z900300

1 kom EUR **536,58**

Lamelirani pakeri 18mm AG R 1/4" za transportnu pumpu BMP 5/6, 100kom/vreća

ZBM177-7000931790

1 kom EUR **1,39**



Zatvarač IG 1/4" za paker BMP 5/6, 50kom/vreća

ZPA-BM18-9

1 kom EUR **1,89**



Protočni paker bez zatvarača 18x110mm AG 1/4" za BMP 5/6, 100kom/vreća

ZPA-BM18-1

1 kom EUR **0,91**



Transportna pumpa BMP 5 230V s posudom 30 litara, postolje za nošenje

- za transport, punjenje i injektiranje mineralnih i tekućih proizvoda kao mikroce-ment, vapneno mlijeko i silicifikacijski pripravci maksimalne veličine zrna do 2 mm
- uz odgovarajući pribor (kompresor) ovaj uređaj se također može koristiti i za prskanje boja, masa za izravnavanje, betonkontakta, predpremaza itd.
- izlazna količina može se stupnjevito namjestiti putem regulatora brzine vrtnje. Učink ovisno o statoru između 0,5-6 l/min
- mogu se prskati svi materijali za prskanje do 2 mm kao što su završne žbuke na bazi umjetnih smola, disperzivne, silikatne i vapnene boje, mase za izravnavanje, brtvila, mineralne žbuke, betonske mase i hidrofobtika

Tehnički podaci: - snaga motora: 1,15 kW, - napon: 230 V, - količina izlaznog zraka: ovisno o materijalu 200-400 l/min, - težina: 15 kg.

Isporučuje se: 10 m crijevo za materijal 1/2" s GEKA®-spojnicama, 11 m crijevo za zrak 3/8", set za prskanje komplet s 5 mlaznica.

ZBMP5100-13

1 kom EUR **2.164,16**



WDVS brusilica ROKAMAT FOX s 2 baterije 18V 5,2Ah, punjačem i potpornim tanjurem, u kovčegu

- ugrađeni usisni nastavak za usisavanje prašine
- potpuna sloboda kretanja, nema kabla koji smeta, mirni i tihi hod zahvaljujući protusmjernim brusnim pločama



Tehnički podaci: - baterija-napon: 18 V, - baterija-kapacitet: 5,2 Ah, - alat: 400 O/min, - težina: ručni dio cca. 2,1 kg.

Isporučuje se: 2 Li-Ion-baterije (18 V/5,2 Ah), punjač ASC 55, potporni tanjur s čičkom i brusni papir zrno K16 promjer 200 mm, u robustnom kovčegu.

Z24000

1 kom EUR **1.499,00**

Brusilica za izolaciju/žbuku EPG 400 500W 230V 50Hz kpl s kovčegom i spužvastom pločom

Za gletanje, struganje i brzo filcanje unutarnjih i vanjskih žbuka od gipsa i vapneno-cementnih žbuka, kao i za strukturiranje Edelputza.



Tehnički podaci: - snaga: 500 W, - nazivni napon: 230 V~, - prihvat alata: utični spoj/čičak, - nazivni broj okretaja: 0-60 min⁻¹, - promjer ploče na čičak: 370 mm, - promjer ploče spužvasta ploča: 400 mm, - težina (bez ploče): 3,5 kg.

Isporučuje se: osnovni tanjur, spužvasta ploča, u kovčegu.

Z06507

1 kom EUR **391,95**



Za naručenu skelu radne površine veće od 1000 m² kupac dobiva gratis rezačicu za EPS (Lorencic šifra Z87137LO) u vrijednosti od 340,00 EUR + PDV



Rotor/Stator-Set LORENCIC D 7-2,5 krem bijeli uklj. 5 rotora/statora, 10 kapa za mlaznicu 14mm

Z00867292LO

1 kom EUR **458,29**



Pumpa za miješanje PFT RITMO L SMART FC 2,4kW 230V

Tehnički podaci: - učinak transporta: do 2-14 l/min, stupnjevito namjestivo, - daljina transporta: do 20 m, - radni pritisak: max. 20 bar, - pogonski motor: 2,4 kW, - broj okretaja: 74-492 O/min, - cijev za miješanje: čelik, - volumen posude: 45 l, - visina punjenja: 930 mm, - dimenzija (DxŠxV): 920x600x1420 mm, - težina: ca. 110 kg.



Z00725325

1 kom EUR **4.599,00**

U slučaju kupnje Z00725325 - PFT Ritmo L Smart - poklanjamo Vam dodatne proizvode u vrijednosti 220,00 EUR:

- Z00725325 - Građevinski kabel 3x2,5, 25m sa šuko utičnicom i utikačem 16A
- Z00245810 - Rotor B 4-2 rotacija u desno za PFT RITMO L
- Z008462 - Stator B4-2 SWING II (4 litre) PFT



Pumpa za miješanje PFT BOLERO 1,9kW 400V sa crijevom za mort RONDO 10m

Praktična, kombinirana pumpa za miješanje i prskanje za mala gradilišta

Tehnički podaci: - brzina protoka: 10 l/min, - daljina protoka: sa crijevom 25 mm: do 20 m, sa crijevom 35 mm: do 30 m, - radni tlak: max. 20 bar, - pogonski motor: 1,9 kW, - broj okretaja: 181 O/min, - priključak: 400 V trofazna struja, 50 Hz, 3 faze, - stator/rotor D 4-2, - volumen posude: 68 l, visina punjenja: 950 mm, - dimenzija (DxŠxV): 800x700x1500 mm, - težina: bez crijeva RONDO: 112 kg, sa crijevom RONDO: 120,15 kg.



Z00403467

1 kom EUR **4.400,09**

www.lorencic.hr

Lorencic
BAUSERVICE

Stroj za žbukanje PROFOX® N° 1 PRO s 6,05kW motorom za pumpanje



Osnovna izvedba: - motor 400 V, - motor za miješanje i pumpanje 6,05 kW/400 V, - armatura s mjeračem protoka vode, - mlaznica za finu žbuku, - 10 m crijeva za mort, - 10 m crijeva za vodu-zrak 1/2 " komplet sa spojnicama, - čistač za brizgalicu, - torba za alat.

Tehnički podaci: - učinak transporta: 5-35 l/min, - daljina transporta do 30 m, - pogon: 2 trofazna motora 400 V, 50 Hz, - priključak vode 2,5 bara pri radu stroja.

Z072895X

1 kom EUR **6.395,28**

Transportna pumpa BMP 6 230V s posudom 30 litara, mobilna



- idealan za obradu svih mineralnih i bitumenskih proizvoda veličine zrna do 2,5 mm u procesu injektiranja ili prskanja
- za prskanje, ovisno o proizvodu potreban je kompresor s izlaznom snagom zraka od 200l (bitumenski premazi) do 400l (rijetki materijali)
- transport materijala se vrši putem statora i rotora
- brzina protoka može se stupnjevito namjestiti od 0,5-14 l/min

Tehnički podaci: - snaga motora: 1,8 kW, - napon: 230 V, - količina izlazni zrak: ovisno o materijalu 200-400 l/min, - težina: 25 kg.

Isporučuje se: 10 m crijevo za materijal 1" s GEKA®-spojnicama, 11 m crijevo za zrak 3/8 ", set za prskanje komplet s 5 mlaznica.

ZBMP6200-30

1 kom EUR **3.163,16**

Pištolj sa spremnikom TEXSPRAY FASTFINISH za nanošenje bitumena s mlaznicama

Inovativna Pressure-Boost tehnologija za do 6 puta brže raspršivanje. Zahvaljujući zatvorenom lijevku za boju nema prolijevanja, održava materijal svježim, dizajn Fill-to-the-top minimizira nadopunjavanje i smanjuje vrijeme čišćenja spremnika.



Isporučuje se: mlaznica 4 mm, mlaznica 6 mm, mlaznica 8 mm, WideTex mlaznica 4 mm, WideTex mlaznica 6 mm, WideTex mlaznica 8 mm, WideTex adapter.

Z25D496

1 kom EUR **264,76**

Kompresor za zrak GENTILIN C 330/03 230V mobilni

Klipni kompresor bez ulja za uporabu na gradilištu.

Tehnički podaci: - usisni učinak: 330 l, - isporučena količina: 200 l, - motor: 1,5 kW, 230 V, - osigurači: 16 A, - max. pritisak: 10 bar, - težina: 32 kg.



ZWS838002-03

1 kom EUR **857,80**

Protočni mješač PFT LOTUS XS R za glet mase 230V/1,3kW s gumenom cijevi za miješanje

Prednosti: robustna izvedba, jednostavno upravljanje, minimalni naponi održavanja i čišćenja, namjestiva visina punjenja, specijalan izlaz morta s čvrstim prihvatom, jednostavan transport, vanjski ležajevi bez održavanja, mali, lagani, spretni za koristiti i kompaktan. Mobilno postolje koje se može skinuti, za jednostavno podmetanje PFT transportne pumpe ili kante za mort.

Područje uporabe: za sve tvorničke suhe mortove do max. 4mm veličine zrna, kao: zidarski mort, agni mortovi, armirani mortovi, mortovi za fuge i mnoge druge.



Z00754071

1 kom EUR **2.261,93**

Airless uređaj za prskanje CLASSIC 390 PC Stand 230 V

Tehnički podaci: - 230 V, - snaga motora: 5/8 DC, - generator (min.zahtjevi): 4000 W, - dozvoljeni radni pritisak: 227 bar, - max. količina transporta: 1,8 l/min, - max. veličina mlaznice: 0,021", - težina: 14 kg.

Isporučuje se: FTX-E4-pištolj za prskanje, filter (pištolj za prskanje i montažni blok), 240794 BlueMax II crijevo 1/4 " x 15 m, RAC X (PAA517) mlaznica i držač mlaznice.



Z17C348

1 kom EUR **1.588,46**

Aku univerzalni uređaj za rezanje izolacije ROKAMAT TIGRIS 850 CX

S odgovarajućim priborom (Z53700) prikladan i za izolacijske ploče od drvenih vlakana (max. gustoća 160 kg/m³). Zahvaljujući jedinstvenoj dijamantnoj žici ne nastaju štetna isparenja. Uključen je uređaj za usisavanje kako bi se zagađenje prašinom prilikom rada sveo na minimum.



Tehnički podaci: - dužina reza: 850 mm, - debljina ploče: 340 mm, - varijante reza: dijagonalni, klinasti i kosi, - težina: cca. 25 kg.

Isporučuje se: žica za rezanje. Isporučuje se u torbi za nošenje u kutiji.

Z53000-B

1 kom EUR **2.599,00**

Aku univerzalni uređaj za rezanje izolacije ROKAMAT TIGRIS 1250 CX

S odgovarajućim priborom (Z54700) prikladan i za izolacijske ploče od drvenih vlakana (max. gustoća 160 kg/m³). Zahvaljujući jedinstvenoj dijamantnoj žici ne nastaju štetna isparavanja. Uključen je uređaj za usisavanje kako bi se zagađenje prašinom prilikom rada sveo na minimum.



Tehnički podaci: - dužina reza: 1250 mm, - debljina ploče: 340 mm, - varijante reza: dijagonalni, klinasti i kosi, - težina: cca. 31 kg.

Isporučuje se: žica za rezanje. Isporučuje se u drvenoj transportnoj kutiji.

Z54000-B

1 kom EUR **2.959,00**

Pneumatski čekić Basis-set VH25-70S VOGT

Za razbijanje gipsa, vapna i vapneno-cementne žbuke, ukrasne žbuke, za razbijanje lijepljenih pločica, uklanjanje izravnavajućih smjesa, blokiranje betona i pješčenjaka, čišćenje površinske oplate, uklanjanje oplatnih spojeva, ostaci žbuke i raspršeni azbest, kao i za izlaganje spojeva PCB-a i žbuke.



Basis-set sastoji se od: - alati: 1 Delta-P nož M410P (š = 100 mm), 1 široko dljeto M340 (š = 40 mm), 1 držač strugača s montažnim kompletom M5000, 1 strugač B120S (š = 120 mm). - pribor: 1 adapter 3/4" na standardni priključak sa sigurnosnom spojnicom za komprimirani zrak Z200S, 1 precizni podmazivač sa sigurnosnom spojnicom za komprimirani zrak Z300S, 10 m crijevo za komprimirani zrak 9x14 mm komplet s priključcima, 1 x 0,1 l VOGT specijalno ulje Z510, 1 prstenasti ključ 15/19 mm. - zaštita na radu: radne zaštitne rukavice, zaštitne naočale, čepići za uši. - metalni transportni kofer s priloženim uputama za upotrebu.

ZVH25-70S

1 gar EUR **2.220,16**

Benzinski strujni agregat PRAMAC ES 5000 THI, 5,4/3,1 kVA/400-230V

Tehnički podaci: - napon: 400-230 V - motor: Honda GX270, - snaga: 5,4/3,1 kVA (max. 6,3/4,2 kVA) - volumen rezervoara / potrošnja: 11 l / 1,63 l/h - vrsta zaštite: IP 23 - utičnice: 1 x 400V 16A, 1 x 230 V 16 A - dimenzija DxŠxV: 729 x 500 x 536mm - težina: 75 kg.



ZES5000THI

1 kom EUR **1.583,17**

Benzinski strujni agregat PRAMAC S 8000 THB, 7,0kVA/400-230V

Za trajnu uporabu na gradilištu, obrtništvu, industriji, komunama i poljodjelstvu.

Oprema: HONDA 4-taktni OHV industrijski motor, generator zaštitne klase IP 23, termozaštitna sklopka, sklopka za iskopčavanje pri nedostatku ulja. Opcijski dostupno: kotači.



ZS8000THB

1 kom EUR **2.858,13**

Benzinski strujni agregat PRAMAC ES 4000 SHI, 2,88kVA/230V

Profesionalni strujni agregat s velikim rezervoarom od 11l postiže čak trostruku zaletnu struju. Sinkroni generatori IP 23 imaju ručni starter, a odlike su im izdržljivost, pouzdanost i učinkovitost.



Tehnički podaci: - napon: 230 V - motor: Honda GX200, - snaga: 2,88 kVA (max. 3,39 kVA) - volumen rezervoara / potrošnja: 11 l / 1,1 l/h - vrsta zaštite: IP 23 - utičnice: 2 x 230 V 16 A - dimenzija DxŠxV: 623 x 409 x 500 mm - težina: 43 kg.

ZES4000SHI

1 kom EUR **874,77**

Do isteka zaliha


Visokofrekvencijski unutarnji vibrator za beton LAIER LATI

LAIER vibratori za beton s 5m zaštitnim crijevom, sklopkom, 10m priključnog kabla i utikačem. Snažni motor i posebna konstrukcija osiguravaju dugotrajni učinak zbijanja. Zaštitni napon od 42 V / 200 Hz. Vibratori rade s 12000 O/min.

Šifra	Opis	1 kom EUR
ZLATI51	Visokofrekvencijski unutarnji vibrator za beton LAIER LATI promjera 51mm	524,16
ZLATI35	Visokofrekvencijski unutarnji vibrator za beton LAIER LATI promjera 35mm	490,34

Kružna pila AVOLA BK 450 400V 50Hz 3,0kW s elektromehaničkom kočnicom + list pile

Profesionalna kružna pila za intenzivno korištenje s električnom opremom za 400V, 50Hz, prikladna za rezanje drva i drvu sličnih materijala sukladno EU normi EN 1870-19.



Serijska oprema: sigurnosna zaštitna hauba, stolni produžetak, paralelni graničnik s dva prislonska ruba, uzdužni graničnik vođen precizno u jednom ležaju, 1 visokokvalitetna rezna ploča koja priгуšuje zvukove promjera 450mm, vodilica, podupirač i ključ.

Tehnički podaci: motor s elektromehaničkom kočnicom, snaga motora P2 (izlazna snaga) 3,0kW, utikač: CEE 516, visina reza 135mm, list kružne pile HM/A 450mm, postolje pocinčano, veličina stola 1079x750x850mm, dužina stola s produžetkom 1781mm, težina 116kg.

ZBK450

1 kom EUR 1.515,14

Visokotlačni čistač DYNAJET 350me, 400V, hladna voda

Dobrodošli u inovativnu i kompaktnu me-klasu! DYNAJET 350me i 500me s radnim tlakom do 500 bara odlikuju se izvrsnim performansama, kao i kompaktnim dimenzijama i visokom mobilnošću. Stoga ovi svestrani visokotlačni čistači pripadaju "all-rounder-ima" u našem asortimanu.

Serijski pribor: 10 m visokotlačnog crijeva za toplu/hladnu vodu, pištolj sa čeličnom cijevi (ukupna dužina cca. 800mm), mlaznica i 15° plosnate mlaznice.

Tehnički podaci: - pogonski tlak: 350bar, - minimalni tlak: 100bar, - min. protok: 7l/min, - max. protok: 21l/min, - priključak navoja: ulaz: GEKA, izlaz: M22x1,5AG.

Z1488003W

1 kom EUR 6.819,07


ZIDNA OPLATA – STROPNA OPLATA: MEVA, RINGER, DOKA – RABLJENO I OBNOVLJENO - NOVO U PONUDI
Za narudžbe u vrijednosti većoj od 20.000 EUR poklanjamo:

Stroj za vezanje žice oko armature TJEP ULTRA GRIP 40 s 2 baterije, punjačem, žicom, u kovčegu, u vrijednosti od 1.200 EUR



Stolna pila UNI-400 2,2kW 230V s dia reznom pločom promjer 400mm

Stolna pila UNI-400 idealna je za mokro rezanje podnih pločica, finog kamena, cigle i crijeva. Jedna od prednosti stroja je njegov jednostavan transport i njegovo jednostavno održavanje. Pokreće ga jednofazni elektromotor s 230 V.



Tehnički podaci: - motor: 2,2 kW/230 V, - dimenzije reznog stola: 450x460 mm, - dimenzije (DxŠxV): 1300x750x1350 mm, - max. promjer lista pile: 400 mm, - maksimalna dubina reza: 130 mm, - maksimalna duljina reza: 700 mm, - težina: 100 kg.

ZUNI400

1 kom EUR 1.064,66


GEDA - AKCIJA (vrijedi od 15.3. do 31.5.2025.)

Pri kupnji GEDA LIFT-paketa COMFORT s konstrukcijskom visinom od 15,6 m dobivate ljestve (2 m) 02888 GRATIS*!

Dodatno možete sudjelovati u našoj nagradnoj igri Lige prvaka!

Alu kosa dizalica GEDA Lift 250 Comfort

GEDA transportne dizalice za učinkoviti racionalni transport materijala na gradilištu. Jednostavan za transport, montaža na licu mjesta bez alata i uz odgovarajući pribor opremljen za svaku primjenu. Gotovo svi materijali se mogu transportirati na krov i u građevinu zahvaljujući specijalnom priboru. Dovoljan je priključak napajanja od 230 V.

- opterećenje do 250 kg.
- brzina podizanja 30 m/min (1-stupanjski),
- motor 1,3 kW / 230 V / 50 Hz.

Osnovna izvedba sadrži:

- električno vitlo (230 V / 50 Hz) s 43 m čeličnog užeta (promjer 6 mm),
- 21m kabla s graničnim prekidačem,
- daljinski upravljač (24 V) i 5 m kabla,
- standardna kolica s osiguračima za čelično uže,
- 2 m postolje,
- priključni daljinski upravljač

ZG2032



Ljestve-nastavak
200/250kg 2m s maticama
kpl GEDA Lift 200/250

ZG2888




Ljestve-nastavak
200/250kg 1m s maticama
kpl GEDA Lift 200/250

ZG2889

Kolica s preklopnom zaštitnom
rešetkom GEDA

Priključna teretna sredstva za GEDA kose dizalice svih tipova. Za jednostavan i siguran transport različitog građevinskog materijala. Univerzalna kolica GEDA Kolica s preklopnom zaštitnom rešetkom.



ZG2893

Koljeno 20° do 45°
stupnjevito prilagodljivo
GEDA Lift 200/250

Odgovarajući za GEDA Lift 200 Standard, GEDA Lift 250 Comfort, GEDA Fixlift 250.

ZG2877



Podupirač do 5,7m teleskopski
GEDA Lift 200/250

Podupirač za GEDA kose dizalice Odgovarajući za GEDA Lift 200 Standard, GEDA Lift 250 Comfort, GEDA Fixlift 250.

ZG5643



www.lorencic.hr

Lorencic
BAUSERVICE

NOVO

NOVO - CRIJEVA ZA TRANSPORT BETONA



85 bara BD, dvostruka sigurnost, 4 čelična umetka, otporna na ozon, proizvedeno prema EN 12001:2010, obostrano uprešano s tvrdim Victaulik spojnicama.

Šifra	Opis	1 kom EUR
ZB06504000889B	Transportno crijevo DN 65 = 3" x 4000mm 20kom/pal	221,59
ZB10004000127B	Transportno crijevo DN 100 = 4 1/2" x 4000mm 13kom/pal	426,97
ZB10005000127B	Transportno crijevo DN 100 = 4 1/2" x 5000mm 13kom/pal	481,59
ZB12503000148B	Transportno crijevo DN 125 = 5 1/2" x 3000mm 10kom/pal	456,99
ZB12504000148B	Transportno crijevo DN 125 = 5 1/2" x 4000mm 10kom/pal	544,87
ZB12505000148B	Transportno crijevo DN 125 = 5 1/2" x 5000mm 10kom/pal	632,75
Z057886002	Transportno crijevo DN 65 = 3" x 5000mm	257,80

Brtve za spojnicu za transportno crijevo



Šifra	Opis	1 kom EUR
ZB90250	Brtva 5 1/2" 148mm DN125 za spojnicu za transportno crijevo 5 1/2", 50kom/kart	3,91
ZB90253	Brtva 3" 89mm DN65/75 za spojnicu za transportno crijevo 3"	2,54
ZB90251	Brtva 4 1/2" 127mm DN100 za spojnicu za transportno crijevo 4 1/2", 100kom/kart	3,48
ZB90256	Brtva 4" 114mm DN100 za spojnicu za transportno crijevo 4"	3,48

Spojnice za transportno crijevo, pocinčana bez brtve



Šifra	Opis	1 kom EUR
ZB90103	Spojnicu za transportno crijevo 5 1/2", 148mm, 85bar, pocinčana bez brtve, 7kom/kart	44,78
ZB90100	Spojnicu za transportno crijevo 3", 89mm, 85bar, pocinčana bez brtve	30,67
ZB90102	Spojnicu za transportno crijevo 4 1/2", 127mm, 85bar, pocinčana bez brtve, 6kom/kart	47,85
ZB90099	Spojnicu za transportno crijevo 4", 114mm, 85bar, pocinčana bez brtve	45,39

Rotacioni laser-set BMI UNILASER AHV „Lorenčič izdanje“ sa stativom, laserskom letvom

Samonivelirajući građevinski laser za horizontalnu i vertikalnu uporabu s vertikalom prema gore i dolje.



Primjena: radovi iskopa i betoniranja, niveliranje oplata i temelja, spuštene stropovi, mjerenja, suha gradnja. - automatsko horizontalno i vertikalno niveliranje, - pogon na mrežu ili baterije, - tri različita modusa rada: rotacija, scan-linija, točkasti modus, - s vertikalnom zrakom gore i dolje, - nagib u dvije osi +/- 5°, - s prijemnikom moguća unutarnja i vanjska uporaba, - zaštićen od prašine i prskanja vode, - različiti modusi rada omogućavaju mnoge vrste uporabe.

Tehnički podaci: - točnost +/- 3mm na 30m, - domet s prijemnikom 300m, - laserska dioda 635nm (crvena), klasa 3R, - područje samoniveliranja +/- 5°, - opskrba naponom mreža - baterija, - radna temperatura -20°C do + 50°C, - dimenzija 200x160x190mm, - vrsta zaštite IP64.

Set sadrži: BMI-UNILASER AHV rotacioni laser, laserski prijemnik s držačem, daljinski upravljač, punjač (napajanje), rezervni set baterija s 4x1,5 V tip LR 14, ciljnu metu, zidni držač, u koferu, podešavajući stativ, laserska letva s kliznim adapterom

Z140302-LO

1 kom EUR 1.120,28

Udarna bušilica i čekić METABO KHE 2860 Quick LE 880W SDS-Plus, sa zaglavnikom za svrdlo, u kovčegu

Tehnički podaci: - max. energija pojedinačnog udara (EPTA): 3,2 J, - max. broj udara: 4400 / min, - nazivna potrošnja snage: 880 W, - promjer bušenja: beton s udarnim svrdlima: 28 mm, zid s bušećim krunama: 68 mm, čelik: 13 mm, meko drvo: 32 mm, - broj okretaja prazni hod: 0 - 1150 /min, - broj okretaja pri opterećenju: 870 /min, - prihvat alata: SDS-Plus, - promjer steznog vrata: 50 mm, - dužina kabela: 4 m, - udarno bušenje beton: 12,9 m/s², - mjerna nesigurnost K: 2,4 m/s², - čelić: 8,5 m/s², - mjerna nesigurnost K: 1,5 m/s², - razina zvučnog tlaka: 89 dB(A), - razina zvučne snage (LWA): 99 dB(A), - mjerna nesigurnost K: 3 dB(A), - težina bez kabela: 3,1 kg.



Isporučuje se: stezna glava sa SDS-plus prihvatom, brzostezna glava za prihvat cilindričnih alata, gumom obložena dodatna ručka, graničnik dubine bušenja, kovčeg.

Z600878900HR

1 kom EUR 239,99

Kutna brusilica METABO WEV 15-125 Quick 1550W 125mm sa zaštitnom haubom, ručkom

Snažna kutna brusilica sa regulacijom broja okretaja i najvećom učinkovitosti svoje klase za visoke standarde rada. Duži vijek trajanja, snažnije rezanje zahvaljujući METABO



maraton motoru s patentiranom zaštitom od prašine. Vario-Tacho-Constamatic (VTC) elektronika punog vla s izvršnim kotačem.

METABO M-Quick-sistem: bezalatna, brza izmjena rezne ploče pomoću pritiska na gumb. Bezalatno namjestiva zaštitna hauba, dodatna ručka s prigušenom vibracijom METABO VibraTech (MVT), mehanička sigurnosna spojka METABO S-automatika, isključne četkice, elektronska zaštita od preopterećenja, blagi zalet i zaštita od ponovnog pokretanja. Kućište prijenosnika može se okretati u 90°, montirati za upravljanje lijevom rukom ili za odvajanje.

Tehnički podaci: - promjer rezne ploče: 125 mm, - snaga: 1550 W, - izlazna snaga: 940 W, - broj okretaja prazni hod: 2800 - 11000 /min, - broj okretaja nazivno opterećenje: 11000 /min, - okretni moment: 3,5 Nm, - navojna osovina: M 14, - dužina kabela: 4 m, - brušenje površine: 6 m/s², - mjerna nesigurnost: K 1,5 m/s², - brušenje s brusnim listom: 3,6 m/s², - mjerna nesigurnost K: 1,5 m/s², - razina zvučnog tlaka: 93 dB (A), - razina zvučne snage (LwA): 104 dB(A), - mjerna nesigurnost K: 3 dB(A), - težina bez kabela 2,5 kg.

Isporučuje se: zaštitna hauba, potporna spojka, M-Quick zatezna matica, dodatna ručka METABO VibraTech (MVT).

Z600468000HR

1 kom EUR 129,99

Aku udarna bušilica METABO SB 18 LT BL

Jedinstveni METABO motor bez četkica za brz rad i maksimalnu učinkovitost pri bušenju i uvrtnju. Vreteno sa šesterokutnim prihvatom za nastavke odvijača za rad bez stezne glave. Integrirano radno svjetlo za osvjetljavanje radnog područja.



Tehnički podaci: - baterija: Li-Ion 18 V/4,0 Ah, - max. okretni moment mekano: 34 Nm, - max. okretni moment tvrdo: 60 Nm, - namjestivi okretni moment: 0,7 - 8 Nm, - max. kapacitet bušenja: 13 mm u zid, 13 mm u čelik, 38 mm u meko drvo, - broj okretaja prazni hod: 600 / 0 - 2100 /min, - max. broj udara: 31950 /min, - raspon stezne glave: 1,5 - 13 mm, - težina (s baterijom): 1,8 kg.

Isporučuje se: stezna glava, kuka za remen i spremište za bitove, 2 Li-Power baterije (18 V/4,0 Ah), punjač ASC 55 „AIR COOLED“, PVC kofer.

Z602316950HR

1 kom EUR 249,99

Kutna brusilica METABO WE 24-230 MVT 2400W 230mm sa zaštitnom haubom, ručka

Motor s patentiranom zaštitom od prašine.

METABO sigurnosna sklopka sprečava nenamjerno uključivanje. Zaletno strujno ograničavanje sa blagim zaletom, elektronsko sigurnosno isključivanje, elektronska zaštita od preopterećenja i zaštita od ponovnog pokretanja. LED signal pri aktiviranoj zaštiti od ponovnog pokretanja ili pregrijavanja. Bezalatno namjestiva zaštitna hauba, može se fiksirati od zakretanja.



METABO VibraTech (MVT): integrirani sistem prigušivanja i dodatna ručka (može se montirati na tri pozicije). Okretna glavna ručka, isključne četkice.

Tehnički podaci: - promjer rezne ploče: 230 mm, - nazivni prijem: 2400 W, - izlazna snaga: 1600 W, - broj okretaja prazni hod: 6600 /min, - broj okretaja nazivno opterećenje: 4600 /min, - okretni moment: 17 Nm, - navojna osovina: M 14, - dužina kabela: 4 m, - površina brušenje: 6,2 m/s², - mjerna nesigurnost K: 1,5 m/s², - brušenje s brusnim papirom: 2,5 m/s², - mjerna nesigurnost K: 1,5 m/s², - razina zvučnog tlaka: 94 dB(A), - razina zvučne snage (LwA): 105 dB(A), - mjerna nesigurnost K: 3 dB(A), - težina bez kabela: 5,8 kg.

Isporučuje se: zaštitna hauba, potporna spojka, matica, dodatna ručka METABO VibraTech (MVT), ključ.

Z606469000HR

1 kom EUR 187,99

Brusilica s dugim vratom METABO LSV 5-225 Comfort 500W s brusnim tanjurom, brusni papir

Ergonomski oblikovana ručka od aluminijske i T-ručka. Jednostavno, brzo i bezalatno izmjenjivo vratilo. Mogućnost usisavanja putem priključivanja usisavača.



Tehnički podaci: - snaga: 500 W, - broj okretaja prazni hod: 1000-1650 /min, - promjer brusnog tanjura: 225 mm, - brušenje površine: 2,5 m/s², - razina zvučnog tlaka: 76 dB(A), - razina zvučne snage (LwA): 87 dB(A), - moguća dužina stroja: 1,1 / 1,6 / 2,1 m, - dužina kabela: 4 m, - težina bez kabela: 4,5 kg.

Isporučuje se: tanjur za brušenje (vrlo mekano), brusni papiri sa perforacijama (1 x P80, P100, P120, P150), fleksibilno vratilo (kao nadopuna), priključna spojnica, produžetak, šesterokutni ključ, torba.

Z600136000HR

1 kom EUR 589,00

www.lorencic.hr

Lorencic
BAUSERVICE

Aku kutna brusilica METABO W 18 LT BL 11-125 bez baterija i punjača



Nova generacija aku kutne brusilice bez četkica. Baterija okretna u 90° za bolju ergonomiju u svakoj poziciji rada. METABO S automatska mehanička sigurnosna spojka: minimizira povratni udarac prilikom blokiranja rezne ploče na najnižu razinu za maksimalnu zaštitu korisnika. Elektronska zaštita od preopterećenja, mekani start i zaštita od ponovnog pokretanja.

Tehnički podaci: - tehnologija baterije: 18 V Li-Ion, - promjer rezne ploče: 125 mm, - max. dubina reza: 27 mm, - navoj: M 14, - broj okretaja prazni hod: 10000 /min, - težina (s baterijom): 2,5 kg.

Isporučuje se: zaštitna hauba, potporna prirubnica, matica s dvije rupe, dodatna ručka, ključ s dvije rupe, metaBOX 165 L. Bez baterija, bez punjača.

Z613052840

1 kom EUR **199,00**

Aku osnovni set METABO 2x18V 5,5Ah LiHD CAS baterije i brzi punjač

Set se sastoji od: 2 x LiHD baterija 18 V/5,5 Ah, brzi punjač ASC 145, 12-36 V.



Z685122000

1 kom EUR **209,00**

Usisavač METABO ASR 35 L ACP mokro/suho 220-240V 50/60Hz 1400W

Usisavač METABO ASR 35 L ACP mokro/suho. Kompaktni, lagani mokro/suhi usisavač s dozvolom za usisavanje na elektro alatima i za čišćenje gradilišta i radionica. Prikladan za usisavanje betona i kamene prašine.

AutoCleanPlus: ušteda troškova i vremena zahvaljujući automatskom MPulse čištenju filtera za vrijeme stalnog rada. Pri padu optimalne usisne snage filteri se protresu. Certificirano prema EU Normi za prašinu Klase L. Isključna automatika pri mokrom usisavanju, regulator usisne snage, automatika za potpuno pražnjenje usisnog crijeva, osnovna oprema - antistatik, mogućnost namatanja kabela, odlaganje pribora i površina za odlaganje. Stabilan zahvaljujući velikim kotačima i upravljanjem sa ručnom kočnicom.



Tehnički podaci: - protok zraka: max. 3660 l/min, - podtlak: 248 hPa (mbar), - površina filtera: 8600 cm², - prihvatna snaga: max. 1400 W, - volumen posude: 35 l, - usisno crijevo: d= 35 mm, - dužina crijeva: 3,5 m, - dužina kabela: 8 m, - težina 16 kg.

Isporučuje se: usisno crijevo (promjer= 35 mm / 3,2 m), ručni umetak, 2 usisne cijevi od PVC-a, 2 filter kutije od poliestera (klasa M), PE-filter vrećica, mlaznica za fuge, podna mlaznica (370 mm širine).

Z602057000HR

1 kom EUR **519,00**

Udarna bušilica i čekić METABO KHE 5-40 1010W SDS-Max sa mazivom, u kovčegu

Kombinirani čekić s 2 funkcije: bušenje čekić i čekić. METABO Vibra Tech (MVT): integrirani sistem prigušivanja i dodatna ručka za smanjenje vibracija za zaštitu zdravlja korisnika, zaustavljanje vrtnje za klesanje. Vario-Tacho-Constamatic (VTC)- elektronika za rad s brojem okretaja prilagođenom materijalu, koji pod teretom ostaje nepromijenjen.

Tehnički podaci: - nazivna snaga: 1010 W, - broj okretaja prazni hod: 200-350 /min, - max. broj udara: 3200 /min, - max. energija pojedinačnog udara (EPTA): 7,5 Joule, - prihvat alata: SDS-Max, - promjer bušenja: beton s udarnim svrdlima: 40 mm, zid s bušecim krunama: 90 mm, - promjer steznog vrata: 60 mm, - udarno bušenje beton: 13,5 m/s², - čekić: 11,5 m/s², - razina zvučnog tlaka: 95 dB(A), - razina zvučne snage (LwA): 106 dB(A), - dužina kabela: 4 m, - težina bez kabela: 6,2 kg.

Isporučuje se: METABO Vibra Tech (MVT)-dodatna ručka, graničnik dubine bušenja, mazivo za prihvat alata, krpa za čišćenja, kovčeg.

Z600687000HR

1 kom EUR **359,00**



STROJ ZA ŽBUKANJE PFT G4 SMART



Stroj za žbukanje PFT G4 smart miješa i pumpa kontinuirano i automatski sve strojne suhe mortove s vodom u homogenu smjesu spremnu za daljnju obradu. Može se puniti direktno iz vreće, direktno iz silosa ili silomat haube.

Uz kupnju stroja za žbukanje PFT G4 smart na poklon dobivate:



Crijevo za mort PFT RONDO 25mm, 10m



Crijevo za vodu/zrak 1/2", 11m sa GEKA



Crijevo za vodu/zrak 3/4", 40m sa GEKA



Produžni kabel 5x4mm², CRVENI 5-32A – 25m



Stator D 7-2,5 neXt generation



Rotor D 7-2,5 neXt generation



Osovina čistača PFT BIONIK G4



Mješač PFT BIONIK G4



Mlaznica za finu žbuku 25mm DN25-360° S14 600-30° Geka



10x Kapa za mlaznicu 12mm



10x Kapa za mlaznicu 14mm

Akcija vrijedi od 01.03. do 30.06.2025.

Liga prvaka - nagradna igra



Zajedno s GEDA & Lorencic osvojite karte za utakmicu Lige prvaka uključujući noćenje za dvije osobe

Kupite **GEDA LIFT** i pošaljite nam **fotografiju ili video vašeg uređaja kako se koristi!**

Tako automatski sudjelujete u našoj nagradnoj igri!*

* Ponuda vrijedi od 15.03.2025. do 31.05.2025.

Minimalna vrijednost narudžbe **4.000,00 EUR**, bez PDV-a.

Fotografiju ili video šaljite na **k.pecak@lorencic.com**

Uživo izvlačenje dobitnika 14.07.2025. na Lorencic Balkan Facebook stranici.

Ne odgovaramo za eventualne promjene/pogreške.



Ponuda vrijedi od 15.3. do 31.05.2025., osim iznimaka koje su navedene unutar letka.

Cijene su izražene bez PDV-a.

U slučaju promjene cijena na tržištu ili od strane dobavljača zadržavamo pravo promjene cijena.

Ne odgovaramo za eventualne tiskarske pogreške.



LORENČIĆ-CROATIA d.o.o.

Glavno sjedište Zagreb

Bani 96 – Buzin
10010 Zagreb

T: +385 1 66 08 210
F: +385 1 66 08 212
zagreb@lorencic.hr

Solin

Zoranićeva 1a
21210 Solin

T: +385 21 797 720
F: +385 21 797 719
solin@lorencic.hr

Rijeka

Marinići 177 (Poslovna zona Viškovo)
51216 Viškovo

T: +385 51 682 262
F: +385 51 682 292
rijeka@lorencic.hr