

Sigurnosno-tehnički list

prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006

Pistolenschaum LO-FOAM 1K 750ml 12Stk/Kart 70Kart/Pal

Revzija: 04.05.2023

Broj materijalima: ZKR13GLO

Stranica 1 od 18

ODJELJAK 1.: Identifikacija tvari/smjese i podaci o društvu/poduzeću**1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda**

Pistolenschaum LO-FOAM 1K 750ml 12Stk/Kart 70Kart/Pal

1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju**Uporaba tvari/smjese**

Pjena se koristi za montažu vrata i prozora, za izolaciju i pričvršćivanje cijevi, za popunjavanje rupa i pukotina, za pričvršćivanje zidnih elemenata i pločica te kao toplinska izolacija materijala. Dobro prianja na većinu građevinskih materijala, osim na teflon, polietilen i površine silikona. Kruta pjena je osjetljiva na UV zrake i na izravnu sunčevu svjetlost.

Namjene koje se ne preporučuju

Svaka nepropisna primjena.

1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Naziv tvrtke:	Lorencic GmbH Nfg. & Co KG	
Adresa ulice:	Puchstraße 208	
Grad:	A-8055 Graz	
Telefon:	+43 (0) 316 / 47 25 64 1125	Telefaks: +43 (0) 316 / 47 25 64 78
E-mail:	headquarters@lorencic.com	
Internet:	https://www.lorencic.at/	

1.4. Broj telefona za izvanredna

+43 (0) 316 47 25 64 1125 (Mo-Do, 8:00 – 16:00 Uhr, Fr. 08:00-11:30 Uhr)

stanja:

Nacionalni broj za hitne pozive: (+385 1) 23-48-342

Ostali podaci

Sigurnosno-tehnički list prema/sukladno Uredba (EZ) br. 1907/2006 (promijenjeno Uredbom (EU) br. 2020/878)

ODJELJAK 2.: Identifikacija opasnosti**2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese****Uredba (EZ) br. 1272/2008**

Aerosol 1; H222-H229
Acute Tox. 4; H332
Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
Resp. Sens. 1; H334
Skin Sens. 1; H317
Carc. 2; H351
Lact.; H362
STOT SE 3; H335
STOT RE 2; H373
Aquatic Chronic 4; H413

Doslovno značenje H oznaka: vidi ODJELJAK 16.

2.2. Elementi označivanja**Uredba (EZ) br. 1272/2008****Opasne tvari koje se moraju navesti na naljepnici**

4,4'-metilendifenil diizocijanat, izomeri i homolozi
alkani, C14-17, klor; klorinirani parafini, C14-17

Oznaka opasnosti: Opasnost

Sigurnosno-tehnički list

prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006

Pistolenschaum LO-FOAM 1K 750ml 12Stk/Kart 70Kart/Pal

Revzija: 04.05.2023

Broj materijalima: ZKR13GLO

Stranica 2 od 18

Piktogrami:**Oznake upozorenja**

H222	Vrlo lako zapaljivi aerosol.
H229	Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije.
H315	Nadražuje kožu.
H317	Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H319	Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H332	Štetno ako se udiše.
H334	Ako se udiše može izazvati simptome alergije ili astme ili poteškoće s disanjem.
H335	Može nadražiti dišni sustav.
H351	Sumnja na moguće uzrokovanje raka.
H362	Može štetno djelovati na djecu koja se hrane majčinim mlijekom.
H373	Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti.
H413	Može uzrokovati dugotrajne štetne učinke za vodeni okoliš.

Oznake obavijesti

P101	Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu.
P102	Čuvati izvan dohvata djece.
P210	Čuvati odvojeno od topline. Ne pušiti.
P211	Ne prskati u otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja.
P251	Ne bušiti, niti paliti čak niti nakon uporabe.
P304+P340	AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svjež zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje.
P342+P311	Pri otežanom disanju: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.
P410+P412	Zaštititi od sunčevog svjetla. Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C/122 °F.
P501	Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s lokalnim propisima.

Izvanredno označivanje naljepnicom posebnih preparata

EUH204	Sadrži izocianate. Može izazvati alergijsku reakciju. Kod osoba koje su osjetljive na diizocianate rukovanje tim proizvodom može izazvati alergijsku reakciju. Izbjegavati dodir s proizvodom, uključujući dodir s kožom u slučaju astme, ekcema kože ili problema s kožom. Proizvod ne koristiti ako zračenje nije zadovoljavajuće, ili nositi zaštitnu masku s odgovarajućim filtrom (tip A1 prema EN 14387).
--------	--

2.3. Ostale opasnosti

Mješavina sadrži sljedeće tvari koje ispunjavaju PBT kriterije prema Uredbi REACH, Prilog XIII: alkani, C14-17, klor; klorinirani parafini, C14-17; Oktametilciklotetrasiloksan.

Mješavina sadrži sljedeće tvari koje ispunjavaju vPvB kriterije prema Uredbi REACH, Prilog XIII: alkani, C14-17, klor; klorinirani parafini, C14-17; Oktametilciklotetrasiloksan.

Svojstva endokrine disrupcije: Oktametilciklotetrasiloksan.

čovjek: Tkanina je navedena na jednom od popisa endokrinih poremećaja (Popis II).

Okoliš: Ova tvar nema svojstva ometanja endokrinog sustava u odnosu na neciljane organizme.

Postojani organski zagađivač (POP): Oktametilciklotetrasiloksan

Ako ventilacija nije dobra i/ili pri upotrebi (proizvoda), moguć je nastanak eksplozivnih i lakohlapljivih smjesa.

ODJELJAK 3.: Sastav/informacije o sastojcima**3.2. Smjese****Opasni sastojci**

CAS-br.	Ime	Udio
---------	-----	------

Sigurnosno-tehnički list

prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006

Pistolenschaum LO-FOAM 1K 750ml 12Stk/Kart 70Kart/Pal

Revzija: 04.05.2023

Broj materijalima: ZKR13GLO

Stranica 3 od 18

	EC-br.	Indeksni-br.	REACH-br.	
	Razvrstavanje (Uredba (EZ) br. 1272/2008)			
9016-87-9	4,4'-metilendifenil diizocijanat, izomeri i homolozi			30 - < 50 %
	618-498-9			
	Carc. 2, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1, STOT SE 3, STOT RE 2; H351 H332 H315 H319 H334 H317 H335 H373			
85535-85-9	alkani, C14-17, klor; klorinirani parafini, C14-17			10 - < 20 %
	287-477-0	602-095-00-X	01-2119519269-33	
	Lact., Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H362 H400 H410 EUH066			
115-10-6	dimetil-eter			2,5 - < 10 %
	204-065-8	603-019-00-8	01-2119472128-37	
	Flam. Gas 1, Liquefied gas; H220 H280			
25322-69-4	Polipropilen glikol			2,5 - < 5 %
	500-039-8			
	Acute Tox. 4; H302			
25791-96-2	Glicerol, propoksiliran			1 - < 2,5 %
	500-044-5			
	Acute Tox. 4; H302			
556-67-2	Oktametilciklotetrasiloksan			0,01 - < 0,1 %
	209-136-7	014-018-00-1	01-2119529238-36	
	Flam. Liq. 3, Repr. 2, Aquatic Chronic 1; H226 H361f H410			

Doslovno značenje H i EUH oznaka: vidi odjeljak 16.

Specifične granične vrijednosti koncentracije, M faktori i procijenjene vrijednosti akutne toksičnosti (ATE-i)

CAS-br.	EC-br.	Ime	Udio
		Specifične granične vrijednosti koncentracije, M faktori i procijenjene vrijednosti akutne toksičnosti (ATE-i)	
9016-87-9	618-498-9	4,4'-metilendifenil diizocijanat, izomeri i homolozi	30 - < 50 %
		udisanje: LC50 = 11 mg/l (pare); udisanje: ATE = 1,5 mg/l (prašina ili maglica); dermalno: LD50 = > 2000 mg/kg; oralno: LD50 = > 2000 mg/kg	
85535-85-9	287-477-0	alkani, C14-17, klor; klorinirani parafini, C14-17	10 - < 20 %
		udisanje: LC50 = > 48,17 mg/l (pare); dermalno: LD50 = > 2800 mg/kg; oralno: LD50 = > 4000 mg/kg Aquatic Acute 1; H400: M=1 Aquatic Chronic 1; H410: M=1	
25322-69-4	500-039-8	Polipropilen glikol	2,5 - < 5 %
		dermalno: LD50 = >2000 mg/kg; oralno: ATE = 500 mg/kg	
25791-96-2	500-044-5	Glicerol, propoksiliran	1 - < 2,5 %
		oralno: ATE = 500 mg/kg	
556-67-2	209-136-7	Oktametilciklotetrasiloksan	0,01 - < 0,1 %
		dermalno: LD50 = > 2000 mg/kg; oralno: LD50 = > 4800 mg/kg Aquatic Chronic 1; H410: M=10	

Ostali podaci

Oktametilciklotetrasiloksan: Ova tvar je navedena kao tvar posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC) na Popisu kandidata u skladu s člankom 59. Uredbe REACH:

alkani, C14-17, klor; klorinirani parafini, C14-17: Ova tvar je navedena kao tvar posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC) na Popisu kandidata u skladu s člankom 59. Uredbe REACH:

ODJELJAK 4.: Mjere prve pomoći
4.1. Opis mjera prve pomoći

Sigurnosno-tehnički list

prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006

Pistolenschaum LO-FOAM 1K 750ml 12Stk/Kart 70Kart/Pal

Revzija: 04.05.2023

Broj materijalima: ZKR13GLO

Stranica 4 od 18

Opće napomene

U slučaju nezgode ili ako se osoba ne osjeća dobro, odmah pozvati liječnika (po mogućnosti pokazati upute za rad ili letak s sigurnosnim podacima).

Nakon udisanja

U slučaju nesreće udisanjem: iznijeti unesrećenog na svjež zrak i omogućiti mu odmor. Pri alergijskim smetnjama, osobito u dišnom traktu odmah se posavjetovati s liječnikom. davanje kortizon-spreja u ranoj fazi.

Nakon dodira s kožom

Nakon dodira s kožom odmah isprati s dovoljno Voda i sapun (sredstvo propisuje proizvođač). Ako je koža iritirana obratiti se liječniku.

Nakon dodira s očima

Odmah pažljivo i temeljito isprati s tušem za oči ili vodom. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Ako nastupe ili potraju smetnje potražiti pomoć okulista.

Nakon gutanja

Ako je osoba nešto progutala, odmah joj dati da pije: Voda. Nikada ne davati da pije osobi koja je u nesvjesti ili koja se grči. NE izazivati povraćanje. Oprez pri povraćanju: opasnost od udisanja! Odmah pozvati liječnika.

4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Vidi odjeljke 2 i 11

4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

liječenje simptoma.

ODJELJAK 5.: Mjere za suzbijanje požara**5.1. Sredstva za gašenje****Prikladna sredstva za gašenje**

Ugljični dioksid (CO₂). Sredstvo za suho gašenje. Pjena otporna na alkohol. Kapljice vode.

Neprikladna sredstva za gašenje

Jaki mlaz vode.

5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Zapaljiv. Pare mogu sa zrakom tvoriti eksplozivnu smjesu. U slučaju požara mogu nastati: Ugljični dioksid (CO₂). Ugljični monoksid. dušični oksidi (NO_x). klorovodik (HCl).

5.3. Savjeti za gasitelje požara

U slučaju požara: Koristiti autonomni dišni aparat.

Dodatni savjeti

Za zaštitu osoba i hlađenje spremnika u opasnom području upotrebljavati vodene prskalice.

Plinove/pare/maglu suzbiti raspršenim mlazom vode. Gašenjem kontaminiranu vodu odvojeno sakupljati. Ne dozvoliti da dospije u kanalizaciju ili vode. U slučaju požara i/ili ekspozije ne udisati dim.

ODJELJAK 6.: Mjere kod slučajnog ispuštanja**6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja****Opće napomene**

Prozračivati zahvaćeni prostor. Otkloniti sve zapaljive izvore. Ne udisati plin/dim/pare/aerosol. izbjeci kontakt s kožom, očima i odjećom.

Za osobe koje se ne ubrajaju u interventno osoblje

Upotrebljavati osobnu zaštitnu opremu (vidi odjeljak 8).

Za interventno osoblje

Koristite respirator sa pozitivnim pritiskom zraka ako postoji potencijal za nekontrolirano otpuštanje, razine izlaganja nisu poznate ili za slične okolnosti pri kojima respiratori za prociscenje zraka ne daju odgovarajuću zaštitu.

Sigurnosno-tehnički list

prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006

Pistolenschaum LO-FOAM 1K 750ml 12Stk/Kart 70Kart/Pal

Revzija: 04.05.2023

Broj materijalima: ZKR13GLO

Stranica 5 od 18

6.2. Mjere zaštite okoliša

Ne dozvoliti da dospije u kanalizaciju ili vode. opasnost od eksplozije. Pukotine odmah zatvoriti. spriječiti površinsko širenje (npr. pregrađivanjem ili uljnim barijerama). U slučaju izlaza plina ili prodiranja u vode, tlo ili kanalizaciju obavijestiti nadležne službe.

6.3. Metode i materijal za sprečavanje širenja i čišćenje**Za zadržavanje**

Ukloniti materijalima koji vežu tekućinu (pijesak, infuzorijska zemlja, vezivo za kiseline, univerzalno vezivo).
Primljeni materijal tretirati sukladno odjeljak o zbrinjavanju.

Za čišćenje

Onečišćene predmete i tlo temeljito oprati sukladno propisima za očuvanje okoliša.

6.4. Uputa na druge odjeljke

Sigurno rukovanje: vidi odjeljak 7

Osobna zaštitna oprema: vidi odjeljak 8

Zbrinjavanje: vidi odjeljak 13

ODJELJAK 7.: Rukovanje i skladištenje**7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje****Savjeti za sigurno rukovanje**

Upotrebljavati samo u dobro zračenim prostorima. Poduzeti mjere protiv pojave statičkog elektriciteta. Ne prskati u otvoreni plamen ili tinjajuće predmete. Zbog opasnosti od eksplozije spriječiti prodiranje para u podrum, kanalizaciju i jame.

Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću. (Vidi odjeljak 8.)

Savjeti o zaštiti protiv požara i eksplozije

Čuvati odvojeno od izvora paljenja - zabranjeno pušenje. Zagrijavanje uzrokuje povećanje tlaka i opasnost od pucanja.

Savjete o općoj higijeni na radnom mjestu

Spremnike nepropusno zatvoriti poslije svakog vađenja proizvoda. Pri rukovanju ne jesti, piti niti pušiti. Prije odmora i na kraju rada oprati ruke. Uprljano odjeću odmah skinuti i ukloniti na siguran način. Prije ponovnog korištenja treba oprati uprljane odjevne predmete. Korištenu radnu odjeću ne nositi izvan radnih prostora. normalnu odjeću čuvati odvojeno od radne.

Dalje upute

Higijenske i mjere zaštite: vidi odjeljak 8

7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti**Zahtjevi za skladišni prostor i spremnike**

Spremnik hermetički zatvoriti i držati na hladnom dobro provjetravanom mjestu. Čuvati odvojeno od izvora paljenja - zabranjeno pušenje. pobrinuti se za zadovoljavajuću ventilaciju.

Upute o zajedničkom uskladištenju

ne skladištiti zajedno s: Eksplozivni. Zapaljive čvrste tvari. Samozapaljive (piroforne) tekuće i krute tvari. Samozapaljive tvari ili smjese. Supstance i smjese koje u dodiru s vodom izlučuju zapaljive plinove. Zapaljivi (oksidirajući) tekući materijali. Zapaljive (oksidirajuće) čvrste tvari. Samorazloživi materijali i mješavine. Organski peroksidi. Radioaktivnih tvari. Infektivne tvari.

Ostali podaci o uvjetima skladištenja

preporučena temperatura skladištenja: 10-30 °C. ne pohranjivati na temperaturama iznad: 50 °C
Poštujte propise o skladištenju zapaljivih aerosola.

7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Vidi odjeljak 1.

ODJELJAK 8.: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

Sigurnosno-tehnički list

prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006

Pistolenschaum LO-FOAM 1K 750ml 12Stk/Kart 70Kart/Pal

Revzija: 04.05.2023

Broj materijalima: ZKR13GLO

Stranica 6 od 18

8.1. Nadzorni parametri**Nadzorni parametri**

CAS-br.	Ime tvari	ppm	mg/m ³	vl/cm ³	Kategorija	Izvor
115-10-6	Dimetil-eter	1000	1920		GVI	

Vrijednosti DNEL-a/DMEL-a

CAS-br.	Ime tvari	Način izloženosti	Djelovanje	Vrijednost
85535-85-9	alkani, C14-17, klor; klorinirani parafini, C14-17			
	Zaposlenici DNEL, dugotrajno	udisanje	sustavno	6,7 mg/m ³
	Zaposlenici DNEL, dugotrajno	dermalno	sustavno	47,9 mg/kg tjelesne mase/dan
	Potrošač DNEL, dugotrajno	udisanje	sustavno	2 mg/m ³
	Potrošač DNEL, dugotrajno	dermalno	sustavno	28,75 mg/kg tjelesne mase/dan
	Potrošač DNEL, dugotrajno	oralno	sustavno	0,58 mg/kg tjelesne mase/dan
115-10-6	dimetil-eter			
	Potrošač DNEL, dugotrajno	udisanje	sustavno	471 mg/m ³
	Zaposlenici DNEL, dugotrajno	udisanje	sustavno	1894 mg/m ³
556-67-2	Oktametilciklotetrasiloksan			
	Zaposlenici DNEL, dugotrajno	udisanje	sustavno	73 mg/m ³
	Zaposlenici DNEL, dugotrajno	udisanje	lokalno	73 mg/m ³
	Potrošač DNEL, dugotrajno	udisanje	sustavno	13 mg/m ³
	Potrošač DNEL, dugotrajno	udisanje	lokalno	13 mg/m ³
	Potrošač DNEL, dugotrajno	oralno	sustavno	3,7 mg/kg tjelesne mase/dan

Vrijednosti PNEC-a

CAS-br.	Ime tvari	Vrijednost
85535-85-9	alkani, C14-17, klor; klorinirani parafini, C14-17	
	Sastavnica okoliša	
	Slatka voda	0,001 mg/l
	Morska voda	0,0002 mg/l
	Slatkovodni sediment	13 mg/kg
	Morski sediment	2,6 mg/kg
	Sekundarno trovanje	10 mg/kg
	Mikroorganizmi kod obrade otpadnih voda	80 mg/l
	Tlo	11,9 mg/kg
115-10-6	dimetil-eter	
	Slatka voda	0,155 mg/l
	Slatka voda (oslobađanje s prekidima)	1,549 mg/l
	Morska voda	0,016 mg/l
	Slatkovodni sediment	0,681 mg/kg
	Morski sediment	0,069 mg/kg

Sigurnosno-tehnički list

prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006

Pistolenschaum LO-FOAM 1K 750ml 12Stk/Kart 70Kart/Pal

Revzija: 04.05.2023

Broj materijalima: ZKR13GLO

Stranica 7 od 18

Mikroorganizmi kod obrade otpadnih voda	160 mg/l
Tlo	0,045 mg/kg
556-67-2	Oktametilciklotetrasiloksan
Slatka voda	0,0015 mg/l
Morska voda	0,00015 mg/l
Slatkovodni sediment	3 mg/kg
Morski sediment	0,3 mg/kg
Sekundarno trovanje	41 mg/kg
Mikroorganizmi kod obrade otpadnih voda	10 mg/l
Tlo	0,84 mg/kg

8.2. Nadzor nad izloženošću**Odgovarajući upravljački uređaji**

Tehničke mjere i upotreba odgovarajućih postupaka imaju prednost pred upotrebom osobne zaštitne opreme. Ako lokalno isisavanje nije moguće ili je nedovoljno, trebalo bi se po mogućnosti osigurati dobro prozračivanje radnog prostora.

Osobne mjere zaštite, kao što je osobna zaštitna oprema**Zaštita očiju/lica**

Nositi zaštitna sredstva za oči/lice. EN 166

Zaštita ruku

Ako se radi o duljem ili češćem dodiru s kožom: Nositi zaštitne rukavice.

Odgovarajući materijal:

butil-kaučuk. (0,5 mm)

vremena proboja: >480 min

vrijeme prodiranja (maksimalno trajanje): >160 min

Odabrane zaštitne rukavice trebaju biti sukladne zahtjevima direktive EZ/2016/425 i standarda EN 374 koji je izveden iz direktive.

Prije upotrebe ispitati na nepropusnost. Ako će se rukavice ponovno upotrijebiti, treba ih prije skidanja oprati i ostaviti na zraku.

Zaštita tijela

Zaštitna odjeća.

Zaštita dišnog sustava

Pri stručnoj upotrebi i uz normalne uvjete nije potrebna zaštita dišnih puteva.

Zaštita dišnih puteva je potrebna pri:

Prekoračenje granične vrijednosti

Nedovoljno prozračivanje

odgovarajući uređaj za zaštitu dišnih puteva: Aparat za disanje neovisan o zraku u okolišu (izolirajući uređaj) (EN 133).

Upotrebljavati samo zaštitne aparate za disanje s oznakom CE koja uključuje četverznamenasti kontrolni broj.

Zaštitu od toplinskih opasnosti

Nisu potrebne posebne mjere opreza.

Nadzor nad izloženošću okoliša

Ne dopustiti da proizvod nekontrolirano dospije u okoliš.

Sigurnosno-tehnički list

prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006

Pistolenschaum LO-FOAM 1K 750ml 12Stk/Kart 70Kart/Pal

Revzija: 04.05.2023

Broj materijalima: ZKR13GLO

Stranica 8 od 18

ODJELJAK 9.: Fizikalna i kemijska svojstva**9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima**

Agregatno stanje:	Aerosol	
Boja:	svijetlo žut	
Miris:	karakteristican	
Prag mirisa:	nije određeno	
Talište/ledište:		nije određeno
Vrelište ili početno vrelište i raspon temperatura vrenja:		-12 °C
Zapaljivost:		nije određeno
Donja granica eksplozivnosti:		nije određeno
Gornja granica eksplozivnosti:		nije određeno
Plamište:		irelevantno
Temperatura samozapaljenja:		nije određeno
Temperatura raspada:		irelevantno
pH:		nije određeno
Kinematička viskoznost:		irelevantno
Topljivost u vodi:		nije određeno
Topivost u drugim sredstvima za otapanje nije određeno		
Brzina otapanja:		irelevantno
Koeficijent razdvajanja n-oktanol/voda:		irelevantno
Stabilnost disperzije:		irelevantno
Tlak pare: (Kod 50 °C)		< 3000 hPa
Gustoća (Kod 20 °C):		0,985 g/cm ³
Gustoća zasipa:		irelevantno
Relativna gustoća pare:		nije određeno
Svojstva čestica:		irelevantno

9.2. Ostale informacije**Informacije o razredima fizikalne opasnosti**

Eksplozivna svojstva

Ako ventilacija nije dobra i/ili pri upotrebi (proizvoda), moguć je nastanak eksplozivnih i lakohlapljivih smjesa.

Produžena zapaljivost: Nema raspoloživih podataka

Temperatura samozapaljenja

Čvrsto: irelevantno

Plin: 460 °C

Oksidirajuća svojstva

ne/nite jedan

Druge sigurnosne karakteristike

Hlapivost: nije određeno

Test separacije otapala: nije određeno

Sadržaj otapala: nije određeno

Količina čvrste tvari: nije određeno

Stupanj sublimacije: irelevantno

Stupanj omekšanja: irelevantno

Točka tečenja: irelevantno

Dinamična viskoznost: irelevantno

Vrijeme istjecanja: irelevantno

Sigurnosno-tehnički list

prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006

Pistolenschaum LO-FOAM 1K 750ml 12Stk/Kart 70Kart/Pal

Revzija: 04.05.2023

Broj materijalima: ZKR13GLO

Stranica 9 od 18

ODJELJAK 10.: Stabilnost i reaktivnost**10.1. Reaktivnost**

Nema informacija.

10.2. Kemijska stabilnost

Ovaj je proizvod stabilan pri čuvanju na uobičajenoj temperaturi okoliša.

10.3. Moćnost opasnih reakcija

Kod pravilnog rukovanja i čuvanja ne pojavljuju se opasne reakcije.

Vidi odjeljak 10.5.

10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Čuvati od topline.

Opasnost od paljenja.

Zagrijavanje uzrokuje povećanje tlaka i opasnost od pucanja.

10.5. Inkompatibilni materijali

Alkohol. amini (pl.). Amonijak. jake lužine. Jaka kiselina. Oksidaciono sredstvo, jak. Redukcijsko sredstvo, jako.

10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Ne razgrađuje se pri predviđenoj upotrebi.

Ostali podaci

Pri uporabi može nastati eksplozivna ili zapaljiva smjesa para-zrak.

ODJELJAK 11.: Toksikološke informacije**11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008****Toksikokinetika, metabolizam i distribucija**

Nema informacija.

Akutna toksičnost

Štetno ako se udiše.

ATEmix izračunat

ATE (oralni) 8754 mg/kg; ATE (dermalno) > 2000 mg/kg; ATE (udisanje para) 15,41 mg/l; ATE (udisanje prašina/magla) 2,101 mg/l

CAS-br.	Ime				
	Način izloženosti	Doza	Organizam	Izvor	Metoda
9016-87-9	4,4'-metilendifenil diizocijanat, izomeri i homolozi				
	oralni	LD50 > 2000 mg/kg		Vanjski sigurnosno-tehnički list (STL)	
	dermalno	LD50 > 2000 mg/kg		Vanjski sigurnosno-tehnički list (STL)	
	udisanje (4 h) para	LC50 11 mg/l		Vanjski sigurnosno-tehnički list (STL)	
	udisanje prašina/magla	ATE 1,5 mg/l			
85535-85-9	alkani, C14-17, klor; klorinirani parafini, C14-17				
	oralni	LD50 > 4000 mg/kg	Štakor	Toxicol. Appl. Pharmacol. 54: 514-525 (1)	

Sigurnosno-tehnički list

prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006

Pistolenschaum LO-FOAM 1K 750ml 12Stk/Kart 70Kart/Pal

Revzija: 04.05.2023

Broj materijalima: ZKR13GLO

Stranica 10 od 18

	dermalno	LD50 mg/kg	> 2800	Štakor	ECHA Dossier	
	udisanje (1 h) para	LC50 mg/l	> 48,17	Štakor	ECHA Dossier	
25322-69-4	Polipropilen glikol					
	oralni	ATE mg/kg	500			
	dermalno	LD50 mg/kg	>2000	Kunić	ECHA Dossier	
25791-96-2	Glicerol, propoksiliran					
	oralni	ATE mg/kg	500			
556-67-2	Oktametilciklotetrasiloksan					
	oralni	LD50 mg/kg	> 4800	Štakor	Study report (1979)	OECD Guideline 401
	dermalno	LD50 mg/kg	> 2000	Štakor	Study report (1982)	OECD Guideline 402

Nadraživanje i nagrizanje

Nadražuje kožu.

Uzrokuje jako nadraživanje oka.

Senzibilizirajuće djelovanje

Sadrži izocianate. Može izazvati alergijsku reakciju. Ako se udiše može izazvati simptome alergije ili astme ili poteškoće s disanjem. (4,4'-metilendifenil diizocijanat, izomeri i homolozi)

Može izazvati alergijsku reakciju na koži. (4,4'-metilendifenil diizocijanat, izomeri i homolozi)

Osobe koje pate od problema osjetljivosti kože, astme, alergija, kroničnih ili recidivnih bolesti dišnih putova ne bi trebale sudjelovati pri preradi za koju se upotrebljava taj pripravak.

CMR učinci (karcinogenost, mutagenost, reproduktivna toksičnost)

Sumnja na moguće uzrokovanje raka. (4,4'-metilendifenil diizocijanat, izomeri i homolozi)

Može štetno djelovati na djecu koja se hrane majčinim mlijekom. (alkani, C14-17, klor; klorinirani parafini, C14-17)

Mutageni učinak na zametne stanice: Na temelju raspoloživih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

Reprodiktivna toksičnost: Na temelju raspoloživih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

alkani, C14-17, klor; klorinirani parafini, C14-17:

mutagenost in-vitro: Metoda: OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay); Rezultat: negativan.

informacije o literaturi: REACH dosje; Reprodiktivna toksičnost: Metoda: OECD Guideline 421 (Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test); vrste (pl.): Štakor; Rezultat: NOAEL = 100 mg/kg; informacije o literaturi: REACH dosje; Teratogena toksičnost/teratogenost: Metoda: OECD Guideline 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study); vrste (pl.): Štakor; Rezultat: NOAEL = 5000 mg/kg; informacije o literaturi: REACH dosje

4,4'-metilendifenil diizocijanat, izomeri i homolozi

 Mutagenost in-vitro/genotoksičnost: Metoda: EU Method B.13/14 (Mutagenicity - Reverse Mutation Test Using Bacteria) Rezultat / vrednovanje: negativan. ; Mutagenost in-vivo/genotoksičnost Metoda: OECD Guideline 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test). Vrste: Štakor. Rezultat / vrednovanje: negativan.; Kancerogenost: Metoda: OECD 453. Vrste: Štakor. Trajanje izloženosti: 2 godine(a) Rezultat / vrednovanje: NOAEC = 0,2 mg/m³ zrak.; Teratogena toksičnost/teratogenost: Metoda: OECD 414. Vrste: Štakor. Rezultat / vrednovanje: NOAEC = 4 mg/m³ zrak. informacije o literaturi: REACH dosje

STOT - jednokratno izlaganje

Može nadražiti dišni sustav. (4,4'-metilendifenil diizocijanat, izomeri i homolozi)

STOT - ponavljano izlaganje

Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti. (4,4'-metilendifenil diizocijanat,

Sigurnosno-tehnički list

prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006

Pistolenschaum LO-FOAM 1K 750ml 12Stk/Kart 70Kart/Pal

Revzija: 04.05.2023

Broj materijalima: ZKR13GLO

Stranica 11 od 18

izomeri i homolozi)

alkani, C14-17, klor; klorinirani parafini, C14-17:

Subkronična oralna toksičnost:

Metoda: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents)

Vrste: Štakor

Trajanje izloženosti: 90d

Rezultat: NOAEL = 100 mg/kg

informacije o literaturi: REACH dosje

4,4'-metilendifenil diizocijanat, izomeri i homolozi

Kronični inhalacijski toksicitet: Metoda: OECD 453. Vrste: Štakor. Trajanje izloženosti: 2 godine(a) Rezultat /

vrednovanje: NOAEC = 0,2 mg/m3 zrak. informacije o literaturi: REACH dosje

Opasnost od aspiracije

Na temelju raspoloživih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

Specifična djelovanja kod proba na životinjama

Nema informacija.

11.2. Informacije o drugim opasnostima
Svojstva endokrine disrupcije

Svojstva endokrine disrupcije: Oktametilciklotetrasiloksan.

Tkanina je navedena na jednom od popisa endokrinih poremećaja (Popis II).

Ostale informacije

Nema raspoloživih podataka.

ODJELJAK 12.: Ekološke informacije
12.1. Toksičnost

Akutna otrovnost za crustacea: EC50: >1000 mg/l (48h) Daphnia magna

Toksičnost za alge: EC50: 1000 mg/l (72h) Desmodesmus subspicatus

informacije o literaturi : u Analogiji; MSDS vanjski.

CAS-br.	Ime					
	Otrovnost vode	Doza	[h] [d]	Organizam	Izvor	Metoda
9016-87-9	4,4'-metilendifenil diizocijanat, izomeri i homolozi					
	Otrovnost za crustacea	NOEC >= 10 mg/l	21 d	Daphnia magna	ECHA Dossier	OECD Guideline 211
85535-85-9	alkani, C14-17, klor; klorinirani parafini, C14-17					
	Akutna otrovnost za ribe	LC50 > 10000 mg/l	96 h	Alburnus alburnus	ECHA Dossier	OECD Guideline 203
	Akutna otrovnost za alge	ErC50 > 3,2 mg/l	96 h	Pseudokirchneriella subcapitata	ECHA Dossier	OECD Guideline 201
	Akutna otrovnost za crustacea	EC50 0,008 mg/l	48 h	Daphnia magna	ECHA Dossier	OECD Guideline 202
	Otrovnost za ribe	NOEC 5,6 mg/l	60 d	(Oncorhynchus mykiss) pastrva	ECHA Dossier	OECD Guideline 204
	Otrovnost za crustacea	NOEC 0,01 mg/l	21 d	Daphnia magna	ECHA Dossier	OECD Guideline 202
115-10-6	dimetil-eter					
	Akutna otrovnost za ribe	LC50 > 4100 mg/l	96 h	Poecilia reticulata	ECHA Dossier	NEN 6504 Water - Determination of
	Akutna otrovnost za alge	ErC50 154,917 mg/l	96 h	green algae	ECHA Dossier	Data generated using ECOSAR v1.00

Sigurnosno-tehnički list

prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006

Pistolenschaum LO-FOAM 1K 750ml 12Stk/Kart 70Kart/Pal

Revzija: 04.05.2023

Broj materijalima: ZKR13GLO

Stranica 12 od 18

	Akutna otrovnost za crustacea	EC50 mg/l	> 4400	48 h	Daphnia magna	ECHA Dossier	NEN6501: Water -Determination of
25322-69-4	Polipropilen glikol						
	Akutna otrovnost za ribe	LC50 mg/l	>100	96 h	Danio rerio	ECHA Dossier	
	Akutna otrovnost za alge	ErC50 mg/l	>100	72 h	Desmodesmus subspicatus	ECHA Dossier	
	Akutna otrovnost za crustacea	EC50 mg/l	>100	48 h	Daphnia magna	ECHA Dossier	
	Otrovnost za crustacea	NOEC	(10) mg/l	21 d	Daphnia magna	ECHA Dossier	
556-67-2	Oktametilciklotetrasiloksan						
	Akutna otrovnost za ribe	LC50 mg/l	> 0,022	96 h	(Oncorhynchus mykiss) pastrva	Env. Toxicol. & Chemistry 14, 1639-1647	EPA OTS 797.1400
	Akutna otrovnost za alge	ErC50 mg/l	> 0,022	96 h	Raphidocelis subcapitata	Study report (1990)	EPA OTS 797.1050
	Akutna otrovnost za crustacea	EC50 mg/l	> 0,015	48 h	Daphnia magna	Env. Toxicol. & Chemistry 14, 1639-1647	EPA OTS 797.1300
	Otrovnost za ribe	NOEC	>= 0,0044 mg/l	93 d	(Oncorhynchus mykiss) pastrva	Env. Toxicol. & Chemistry 14, 1639-1647	other: 40 CFR 797.1600
	Otrovnost za crustacea	NOEC mg/l	>= 0,015	21 d	Daphnia magna	Env. Toxicol. & Chemistry 14, 1639-1647	EPA OTS 797.1330
	Akutna toksičnost bakterija	(EC50 mg/l)	>10000	0 h			

12.2. Postojanost i razgradivost

CAS-br.	Ime	Metoda	Vrijednost	d	Izvor
	Evaluaciji				
9016-87-9	4,4'-metilendifenil diizocijanat, izomeri i homolozi				
	OECD 302		0%	28	
	Nije lagano bio-razgradiv (prema OECD-kriterijima).				
85535-85-9	alkani, C14-17, klor; klorinirani parafini, C14-17				
	OECD Guideline 301 D		5%	28	ECHA Dossier
	Nije lagano bio-razgradiv (prema OECD-kriterijima).				
115-10-6	dimetil-eter				
	OECD 301D / EEZ 92/69 dodatak V, C.4-E		5%	28	ECHA Dossier
	Nije lagano bio-razgradiv (prema OECD-kriterijima).				
25322-69-4	Polipropilen glikol				
	OECD 301F/ ISO 9408/ EEC 92/69/V, C.4-D		86,6%	28	ECHA Dossier
	Lagano bio-razgradiv (prema OECD kriterijima).				
556-67-2	Oktametilciklotetrasiloksan				
	OECD Guideline 310		3,7	28	ECHA Dossier
	Nije lagano bio-razgradiv (prema OECD-kriterijima)				

12.3. Bioakumulacijski potencijal
Koeficijent raspodjele n-oktanol/voda

CAS-br.	Ime	Log Pow
85535-85-9	alkani, C14-17, klor; klorinirani parafini, C14-17	>= 4,7

Sigurnosno-tehnički list

prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006

Pistolenschaum LO-FOAM 1K 750ml 12Stk/Kart 70Kart/Pal

Revzija: 04.05.2023

Broj materijalima: ZKR13GLO

Stranica 13 od 18

115-10-6	dimetil-eter	0,07
25322-69-4	Polipropilen glikol	-0,68 - 0,01
556-67-2	Oktametilciklotetrasiloksan	6,98

BCF

CAS-br.	Ime	BCF	Organizam	Izvor
85535-85-9	alkani, C14-17, klor; klorinirani parafini, C14-17	1087	(Oncorhynchus mykiss) pastrva	ECHA Dossier
556-67-2	Oktametilciklotetrasiloksan	12400	Pimephales promelas	Study report (1991)

12.4. Pokretljivost u tlu

Nema informacija.

12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB

Mješavina sadrži sljedeće tvari koje ispunjavaju PBT kriterije prema Uredbi REACH, Prilog XIII: alkani, C14-17, klor; klorinirani parafini, C14-17; Oktametilciklotetrasiloksan.

Mješavina sadrži sljedeće tvari koje ispunjavaju vPvB kriterije prema Uredbi REACH, Prilog XIII: alkani, C14-17, klor; klorinirani parafini, C14-17; Oktametilciklotetrasiloksan.

Navedena izjava odnosi se na tvari sadržane u proizvodu od koncentracije od 0,1 %.

12.6. Svojstva endokrine disrupcije

Ovaj proizvod ne sadrži tvar koja ima svojstva ometanja endokrinog sustava u odnosu na ne ciljane organizme jer nijedna komponenta ne udovoljava kriterijima.

Navedena izjava odnosi se na tvari sadržane u proizvodu od koncentracije od 0,1 %.

12.7. Ostali štetni učinci

Nema informacija.

ODJELJAK 13.: Zbrinjavanje**13.1. Metode obrade otpada****Preporuke za zbrinjavanje**

zbrinjavanje sukladno službenim propisima

Nekontaminiranu i posve ispraznjenu ambalažu može se reciklirati.

Pridruživanje identifikacijskih brojeva otpada treba provesti stručno i primjereno procesu prema (EWC) Europskom katalogu otpada.

Lisata prijedloga za kodove za otpad/oznake otpada sukladno (EWC) Europskom katalogu otpada:

Ključni broj otpada - neiskorišteni proizvod

160504 OTPAD KOJI NIJE DRUGDJE SPECIFICIRAN U KATALOGU; plinovi u posudama pod tlakom i odbačene kemikalije; plinovi u posudama pod tlakom (uključujući halone) koji sadrže opasne tvari; opasni otpad

Ključni broj otpada - iskorišteni proizvod

160504 OTPAD KOJI NIJE DRUGDJE SPECIFICIRAN U KATALOGU; plinovi u posudama pod tlakom i odbačene kemikalije; plinovi u posudama pod tlakom (uključujući halone) koji sadrže opasne tvari; opasni otpad

Ključni broj otpada - onečišćenu ambalažu

150110 OTPADNA AMBALAŽA; APSORBENSI, TKANINE ZA BRISANJE, FILTERSKI MATERIJALI I ZAŠTITNA ODJEĆA KOJA NIJE SPECIFICIRANA NA DRUGI NAČIN; ambalaža (uključujući odvojeno sakupljenu ambalažu iz komunalnog otpada); ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima; opasni otpad

Uklanjanje onečišćenih pakiranja i preporučena sredstva za čišćenje

Kontaminirana pakovanja treba tretirati isto kao proizvod.

ODJELJAK 14.: Informacije o prijevozu**Kopneni transport (ADR/RID)**

Sigurnosno-tehnički list

prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006

Pistolenschaum LO-FOAM 1K 750ml 12Stk/Kart 70Kart/Pal

Revzija: 04.05.2023

Broj materijalima: ZKR13GLO

Stranica 14 od 18

14.1. UN broj ili identifikacijski broj: UN 1950
14.2. Ispravno otpremno ime prema AEROSOLI

UN-u:

14.3. Razred(i) opasnosti pri 2
prijevozu:

14.4. Skupina pakiranja: -
Naljepnice: 2.1



Klasifikacijski kod: 5F
Posebne odredbe: 190 327 344 625
Ograničena količina (LQ): 1 L
Oslobođena količina: E0
Kategorija transporta: 2
Kod restrikcije za prijevoz u tunelima: D

Transport unutrašnje plovidbe (ADN)

14.1. UN broj ili identifikacijski broj: UN 1950
14.2. Ispravno otpremno ime prema AEROSOLI

UN-u:

14.3. Razred(i) opasnosti pri 2
prijevozu:

14.4. Skupina pakiranja: -
Naljepnice: 2.1



Klasifikacijski kod: 5F
Posebne odredbe: 190 327 344 625
Ograničena količina (LQ): 1 L
Oslobođena količina: E0

Pomorski brodski transport (IMDG)

14.1. UN broj ili identifikacijski broj: UN 1950
14.2. Ispravno otpremno ime prema AEROSOLS

UN-u:

14.3. Razred(i) opasnosti pri 2.1
prijevozu:

14.4. Skupina pakiranja: -
Naljepnice: 2.1



Marine pollutant: NO
Posebne odredbe: 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959
Ograničena količina (LQ): 1000 mL
Oslobođena količina: E0
EmS: F-D, S-U

Zračni transport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN broj ili identifikacijski broj: UN 1950
14.2. Ispravno otpremno ime prema AEROSOLS, FLAMMABLE

UN-u:

Sigurnosno-tehnički list

prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006

Pistolenschaum LO-FOAM 1K 750ml 12Stk/Kart 70Kart/Pal

Revzija: 04.05.2023

Broj materijalima: ZKR13GLO

Stranica 15 od 18

14.3. Razred(i) opasnosti pri 2.1**prijevozu:****14.4. Skupina pakiranja:** -

Naljepnice: 2.1



Posebne odredbe: A145 A167 A802
Ograničena količina (LQ) putnički zrakoplov: 30 kg G
Passenger LQ: Y203
Oslobodena količina: E0
IATA-Upute o pakiranju (putnički avion): 203
IATA-Maksimalna količina - putnički zrakoplov: 75 kg
IATA-Upute o pakiranju (teretni avion): 203
IATA-Maksimalna količina - tereta: 150 kg

14.5. Opasnosti za okoliš

OPASNO PO OKOLIŠ: Ne

14.6. Posebne mjere opreza za korisnika

vidi odjeljak 6 - 8

14.7. Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a

nije upotrebljivo

ODJELJAK 15.: Informacije o propisima**15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu****EU uredbe**

Dozvola (REACH, Prilog XIV.):

Posebno zabrinjavajućih tvari, SVHC (REACH, članak 59.):
alkani, C14-17, klor; klorinirani parafini, C14-17; Oktametilciklotetrasiloksan

Ograničenja upotrebe (REACH, Prilog XVII.):

Ulazak 3, Ulazak 40, Ulazak 70

2010/75/EU (HOS): nije određeno

2004/42/EZ (HOS): nije određeno

Podatci o propisu 2012/18/EU (SEVESO III): P3a ZAPALJIVI AEROSOLI

Dodatni savjeti

Sigurnosno-tehnički list prema/sukladno Uredba (EZ) br. 1907/2006 (promijenjeno Uredbom (EU) br. 2020/878)

Upute za aerosol (75/324/EEZ)

Uredba (EZ) br. 850/2004 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima

REACH 1907/2006 prilog XVII No (smjesa/mješavina): 3, 28, 40, 56, 70

Smjesa klasificirana kao opasna u smislu uredbe (EZ) br. 1272/2008 [CLP].

Nacionalna regulativa

Ograničenja rada: Pridržavati se ograničenja kod zapošljavanja sukladno Zakonu o zaštiti mladeži na radu (94/33/EZ).

Klasa ugroženosti vode (Njemačka): 2 - očigledno opasno za vodu

15.2. Procjena kemijske sigurnostiOcjenjivanje sigurnosti tvari provedeno je za sljedeće tvari u toj smjesi:
dimetil-eter

Sigurnosno-tehnički list

prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006

Pistolenschaum LO-FOAM 1K 750ml 12Stk/Kart 70Kart/Pal

Revzija: 04.05.2023

Broj materijalima: ZKR13GLO

Stranica 16 od 18

Oktametilciklotetrasiloksan

ODJELJAK 16.: Ostale informacije**Navođenje promjena**

Rev. 1,00; 02.06.2014, Prvo izdanje

Rev. 1,01; 13.03.2015, Dokumentacija o promjenama: poglavlje: 2, 3, 7, 11, 12, 16.

Rev. 2,0; 06.06.2018, Dokumentacija o promjenama: poglavlje: 1-16.

Rev. 3,0; 05.08.2021, Promjene u odjeljku: 1-16.

Rev. 4,0; 04.05.2023, Promjene u odjeljku: 1-16.

Sigurnosno-tehnički list

prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006

Pistolenschaum LO-FOAM 1K 750ml 12Stk/Kart 70Kart/Pal

Revzija: 04.05.2023

Broj materijalima: ZKR13GLO

Stranica 17 od 18

Skraćenice

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari)
CAS: Chemical Abstracts Service
CLP: Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures
DNEL: Derived No Effect Level
d: day(s)
EINECS: European INventory of Existing Commercial chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
ECHA: European Chemicals Agency
EWC: European Waste Catalogue
IARC: INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organization
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
h: hour
LOAEL: Lowest observed adverse effect level
LOAEC: Lowest observed adverse effect concentration
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
NOAEL: No observed adverse effect level
NOAEC: No observed adverse effect concentration
NLP: No-Longer Polymers
N/A: not applicable
OECD: Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (Organisation for Economic Co-operation and Development)
PNEC: predicted no effect concentration
PBT: Persistent bioaccumulative toxic
RID: R glement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
REACH: Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals
SVHC: substance of very high concern
TRGS: Tehnička pravila za opasne tvari
UN: United Nations (Ujedinjeni narodi)
VOC: Volatile Organic Compounds
Flam. Gas: Zapaljivi plinovi
Aerosol: Aerosoli
Liquefied gas: Ukapljeni plin
Flam. Liq: Zapaljive tekućine
Acute Tox: Akutna toksičnost
Skin Irrit: Nadraživanje kože
Eye Irrit: Nadraživanje oka
Resp. Sens: Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova
Skin Sens: Izazivanje preosjetljivosti kože
Carc: Karcinogenost
Repr: Reproaktivna toksičnost
Lact: Učinci na dojenje
STOT SE: Specifična toksičnost za ciljane organe - jednokratno izlaganje
STOT RE: Specifična toksičnost za ciljane organe - ponavljano izlaganje
Aquatic Acute: Akutna opasnost za vodeni okoliš
Aquatic Chronic: Kronična opasnost za vodeni okoliš

Sigurnosno-tehnički list

prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006

Pistolenschaum LO-FOAM 1K 750ml 12Stk/Kart 70Kart/Pal

Revzija: 04.05.2023

Broj materijalima: ZKR13GLO

Stranica 18 od 18

Klasifikacija smjesa i korištena metoda evaluacije sukladno Uredbi (EZ) br. 1272/2008 [CLP]

Klasifikacija	Postupak klasifikacije
Aerosol 1; H222-H229	Na osnovu podataka dobivenih ispitivanjem
Acute Tox. 4; H332	Načelo premošćivanja "Aerosoli"
Skin Irrit. 2; H315	Načelo premošćivanja "Aerosoli"
Eye Irrit. 2; H319	Načelo premošćivanja "Aerosoli"
Resp. Sens. 1; H334	Načelo premošćivanja "Aerosoli"
Skin Sens. 1; H317	Načelo premošćivanja "Aerosoli"
Carc. 2; H351	Postupak izračuna
Lact.; H362	Postupak izračuna
STOT SE 3; H335	Načelo premošćivanja "Aerosoli"
STOT RE 2; H373	Načelo premošćivanja "Aerosoli"
Aquatic Chronic 4; H413	Na osnovu podataka dobivenih ispitivanjem

Doslovno značenje H i EUH oznaka (Broj i puni tekst)

H220	Vrlo lako zapaljivi plin.
H222	Vrlo lako zapaljivi aerosol.
H226	Zapaljiva tekućina i para.
H229	Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije.
H280	Sadrži stlačeni plin; zagrijavanje može uzrokovati eksploziju.
H302	Štetno ako se proguta.
H315	Nadražuje kožu.
H317	Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H319	Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H332	Štetno ako se udiše.
H334	Ako se udiše može izazvati simptome alergije ili astme ili poteškoće s disanjem.
H335	Može nadražiti dišni sustav.
H351	Sumnja na moguće uzrokovanje raka.
H361f	Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost.
H362	Može štetno djelovati na djecu koja se hrane majčinim mlijekom.
H373	Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti.
H400	Vrlo otrovno za vodeni okoliš.
H410	Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
H413	Može uzrokovati dugotrajne štetne učinke za vodeni okoliš.
EUH066	Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.
EUH204	Sadrži izocianate. Može izazvati alergijsku reakciju.

Daljnje obavijesti

Podatci na sigurnosno-tehnički list odgovaraju našim saznanjima o sigurnosnim mjerama na dan tiskanja. Ove informacije će Vam dati uporište za sigurno rukovanje proizvodom navedenim na ovom sigurnosno-tehnički list pri skladištenju, obradi, transportu i zbrinjavanju. Podatci ne vrijede za druge proizvode. Ako je proizvod pomiješan s drugim materijalima, ako se miješa ili prerađuje, ili se obradi, podatci iz sigurnosno-tehnički list ne mogu se prenositi na tako pripremljeni novi materijal, osim ako se u tom slučaju ne pokaže nešto značajno drukčije.

(Podaci o opasnim sadržajnim tvarima su uzeti iz dotičnih zadnje važećih sigurnosno-tehničkih listi podataka prethodnog isporučioća)