

# DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. DOP - Z501493541LO



RO

1. Cod unic de identificare al tipului de produs: Solutie acceleratoare turnare Sapa LO-FLOOR LORENCIC

2. Tipul, lotul sau numărul de serie în conformitate cu Articolul 11 Alineatul 4: Pentru lot, consultați ambalajul produsului

3. Utilizarea intenționată sau scopurile produsului pentru construcții în conformitate cu specificațiile tehnice armonizate aplicabile:  
Plastifiant pentru beton pentru producerea betonului – ÖNORM EN 934-2: T2

4. Numele, denumirea comercială înregistrată sau marca comercială înregistrată și adresa de contact a producătorului în conformitate cu articolul 11 alineatul 5:  
Lorencic GmbH Nfg. & Co KG, Puchstraße 208, 8055 Graz, Austria

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat căruia îi sunt încredințate sarcinile în conformitate cu Articolul 12 Alineatul 2:  
./.

6. Sistem (e) de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții în conformitate cu anexa V: System 2+

7. În cazul declarației de performanță referitoare la un produs de construcție, care face obiectul unui standard armonizat:  
Organismul notificat AMT DER VIENNA STATE GOVERNMENT Organismul de certificare pentru produse pentru construcții, Rinnböckstraße 15, 1110 Viena, numărul de identificare 1139, a efectuat inspecția inițială a fabricii și controlul producției din fabrică, precum și monitorizarea și evaluarea continuă a controlului producției din fabrică. conform Sistemului 2+ și a emis următoarele:  
Certificat de conformitate a controlului producției din fabrică  
**1139-CPR-04960/24**

8. În cazul declarației de performanță privind un produs de construcție pentru care a fost emisă o evaluare tehnică europeană:  
Nu este relevant

9. Performanțe declarate:

Caracteristici esentiale	Performanta	Specificație tehnică armonizată:
Conținut de clorură	≤ 0,10 M.-%	<p style="text-align: center;">ÖNORM EN 934-2:2009+A1:2012</p>
Conținut alcalin	≤ 2,0 M.-%	
Comportament la coroziune	Conține numai componente conform EN 934-1:2008, Anhang A.1	
Rezistența la compresiune	După 7 și 28 de zile: amestecul de testat ≥ 110% din amestecul martor	
Reducerea necesarului de apă	Pentru amestecul de testat ≥ 5% comparativ cu amestecul martor	
Conținutul de aer al betonului proaspăt	Amestecul de testat ≤ 2% fracțiune de volum peste amestecul de control	
Substanțe periculoase	NPD ( Nicio performanță specificată)	

- 10.** Performanța produsului în conformitate cu numerele 1 și 2 corespunde performanței declarate, în conformitate cu punctul 9. Producătorul, în conformitate cu punctul 4 este singurul responsabil pentru întocmirea acestei declarații de performanță.

Semnat pentru și în numele producătorului de:

  
 General Manager Lorencic Bauservice Romania,  
 Dl. Martin Kutschka

Chiajna, 12.11.2024



  
 Director Achizitii,  
 Dl. Creata Florin Cristian