

LORENCIC Betonkontakt LO-Uni



betonkontakt se dobro

LORENCIC betonkontakt LO-Uni je brzосуšeći vezivni most bez otapala. Betonkontakt LO-Uni koristi se u unutarnjoj i vanjskoj primjeni te poboljšava mehaničko prijanjanje osnovnih, cementnih, vapneno cementnih i gipsanih žbuka. Koristi se na betonskim površinama u unutarnjoj i vanjskoj primjeni koje treba ožbukati. Takva pripremna obrada sprečava štetnu reakciju između betona i žbuke. Služi kao dobra poveznica između podloge i grunda te ima učinak ravnomjerne upojnosti podloge. Podloga mora biti čista, suha i čista od masnoća. Maksimalna dozvoljena vlažnost betona iznosi 3%. Potrošnja cca. 200-350g/m², ovisno o podlozi. Prije uporabe promiješa i nanosi nerazrijeđen.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z33422LO	Betonkontakt LO-UNI za gipsanu i vapneno cementnu žbuku, unutarnja/vanjska primjena 20kg/kanta **Smrzavanje od 0°**	KUE

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlögglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at