

# Protočni mješač PFT LOTUS XS R za mort s gumenom cijevi za miješanje



Mali, kompaktni protočni mješač PFT LOTUS XS za materijal u vrećama s priključkom izmjenične struje. Kontinuirano i automatski miješa sve suhe mortove na vapneno - cementnoj bazi do maksimalno veličine zrna 4mm. Inovativni specijalni mješač osigurava homogeno miješanje s malom snagom motora. Optimalno smješteni ulaz za vodu sprečava stvaranje naslaga te se može reći da se mješač sam čisti. Prednosti: robustna izvedba, jednostavno upravljanje, minimalni napori održavanja i čišćenja, namjestiva visina punjenja, specijalan izlaz morta s čvrstim prihvatom, jednostavan transport, vanjski ležajevi bez održavanja, mali, lagani, spretan za koristiti i kompaktan. Mobilno postolje koje se može skinuti, za jednostavno podmetanje PFT transportne pumpe ili kante za

mort. Područje uporabe: za sve tvorničke suhe mortove do max. 4mm veličine zrna, kao: zidarski mort, agani mortovi, armirani mortovi, mortovi za fuge i mnoge druge. Osnovna izvedba: - posuda za materijal LOTUS XS, - poklopac za motor LOTUS XS, - zaštitna rešetka LOTUS XS, - potporna noga s pločom za oprugu stativa komplet LOTUS XS, - pogonski motor 230 V, 1,3 kW, 280 O/min RAL 9006, - osovina za doziranje 20 l/min za LOTUS XS, - gumena cijev za miješanje LOTUS XS, D160x388 mm, - sito s produžetkom za gumenu cijev za miješanje LOTUS XS, - osovina za miješanje LOTUS XS, - sklopka za uključivanje i isključivanje LOTUS XS, - priključci za vodu LOTUS XS, 230 V. Tehnički podaci: - učinak miješanja: max. 20 l/min, - pogonski motor: 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 1,3 kW, - broj okretaja: 280 O/min, - priključak struje: 230 V / 50 Hz, - cijev za miješanje: gumena cijev za miješanje, - priključak vode: GEKA® DN 12 - 2,5 bar pogonski tlak, - volumen posude: 50 l, - dimenzija (DxŠxV): 1240x635x(1010-1150 mm, namjestivo po visini), - visina izlaza: 570-710 mm (namjestivo), - težina: ca. 66 kg.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z00754072	Protočni mješač PFT LOTUS XS R za mort 230V/1,3kW s gumenom cijevi za miješanje	ST

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.at](mailto:graz@lorencic.at)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)